

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa


www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Levelant

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



CODE 9580019

LEVELANT - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

LEVELANT - финишная шпатлевка на основе минеральных связующих веществ белого цвета, предназначена для полировки штукатурки и других настенных поверхностей внутри и снаружи помещений. Материал обладает хорошим прилеганием к строительным основам разного рода, обеспечивает хорошее сцепление для всех типов красок. LEVELANT шлифуется обычной наждачной бумагой. LEVELANT позволяет быстро достичь выравнивания с высокими механическими свойствами, устойчивыми к атмосферным осадкам, не образуя трещин и усадки. Предназначается для шпатлевки на настенных поверхностях. Толщина каждого слоя варьируется от 0 до 3 мм.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Applicable on:
New or already painted air lime and fine sand-based plasters;
Civil lime mortar and cement plasters;
Prefabricated panels.
LEVELANT is a primer and must be paint over with a top coat finishing system.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Binder: Portland cement, lime and polymeric components so as to increase adhesion to the substrates and improve the workability of the product, absorbency controls and inert material with selected granulometry.

- Appearance: white powder
- Max. size of the inert material: 0.25 mm
- Specific weight: approx. 1.6 kg/l
- pH following absorbency: 11-12
- Drying heavily depends on the temperature and environmental humidity conditions and on the substrate. In any case, the product can not be painted over before 7 days have gone by, and you must make sure it is completely dry (no

damp spots).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Plaster surfaces:

- Check the state of preservation. The surface must be firm. If it isn't, reconstruct or strengthen it with specific products.
 - In order to get effective adhesion to the substrate, carefully and entirely eliminate parts that could jeopardise adhesion, such as oil, powder coatings, crumbly and loose parts such as old plasters. Remove by brushing or washing any efflorescences present.
 - Apply the LEVELANT product following the correct instructions.
 - Indoors, apply one coat of IDROFIS 4700006 acrylic water-based wall fixative or ATOMO 8840001 micronized solvent-free fixative. Outdoors, apply one coat of solvent-based wall fixative ISOMARC 4410111 or ATOMO 8840001 micronized solvent-free fixative.
 - Now continue with the finishing system.
- *(The thinning of the sealer and the amount to be applied depend on the absorption of the substrate, and are determined by performing preliminary tests on the specific substrate. Consult the relative specification sheet).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Ambient and substrate conditions:

Ambient temperature: Min. +5°C / Max. +35°C

Substrate temperature: Min. +5°C / Max. +35°C.

- Do not apply if there is strong wind, fog, direct sunlight or incipient rainfall.
- Do not apply on icy surfaces or during a thaw.

How to apply:

The product is applied with a steel palette knife and smoothed

Mixing: 4 parts LEVELANT + 1-1.1 parts water. The mixture can be work for at least 30 min.

- Setting time (at 20°C and relative humidity <65%);
- . Setting starts: after 60'
- Do not add additional water to reduce viscosity during application.
- Immediately clean tools after use with water.
- Indicative coverage: 1.2 kg/sq. m for every mm of thickness applied.

КОЛЕРОВКА

Материал белого цвета.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в условиях при соответствующих температурах: 1 год.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не подпадает под действие Законодательного декрета 161/2006 (Дир. 2004/42/EC)

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных путей. Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не

выливать в канализацию, водоемы и на землю.
Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Fine mineral filler.
Application on surfaces previously prepared with anti-shrinkage flow control agent for mineral substrates and plastic wall coatings LEVELANT, code 9580019, mineral binder-based, selected inert material and polymeric components with granulometry less than 0.25 mm.