

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcofix

FIXATEUR MURALE PIGMENTE A SOLVANT POUR EXTERIEURS



SÉRIE 442

MARCOFIX - V.2024-09-23

DESCRIPTION

MARCOFIX est un produit d'isolation à solvant conçu pour la pénétration et la consolidation des supports muraux à l'extérieur. Grâce à son liant styrène-acrylique dissolu en solvant, il pénètre et consolide le support mural ou les couches résiduelles de peintures ou revêtements. Le pouvoir couvrant élevé et la possibilité de le teinter avec le système tintomètre rendent MARCOFIX la sous-couche idéale pour les revêtements à épaisseur et les peintures, très bien sur des tons foncés.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b1
- Liant: copolymère styrène-acrylique en solution
- Diluant: mélange d'hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l.
- Séchage (25°C et 65% d'H.R.): au toucher en 3 heures; recouvrable après 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/2.

- En présence de supports farinants, appliquer une première couche de fixateur mural solvété ISOMARC.

- S'assurer que le support soit bien sec et appliquer une couche de MARCOFIX.
- Après au moins 6 heures appliquer le produit de finition.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/2.
- Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Humidité relative de l'environnement: <75%
- Température du support: Min. +5 °C / Max. + 35 °C
- Humidité du support: <10%
- Eviter les applications en présence de buée superficielle ou sous l'action directe du soleil.
- Nr de couches: 1
- Le produit doit être appliqué en une couche uniforme sans coulures.
- Dilution: 20-50% avec Diluente Sintetico 5210011. La quantité peut être évaluée à travers la vérification de la consolidation des surfaces qui ne doivent pas fariner après l'application de MARCOFIX.
- Le nettoyage des outils doit être effectué après l'utilisation avec Diluente Sintetico 5210011.
- Rendement indicatif: 9-11 m²/l par couche, calcul ciblé sur l'application de supports lisse et moyennement absorbant. Il est conseillé de déterminer le rendement effectif avec un essai préliminaire sur le support spécifique.

CONSERVATION

- Température de conservation maximale: +30 °C
- Température de conservation minimale: +5 °C
- Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

- UE (Dir. 2004/42/CE)
- Cat. A/h: Impressions fixatrices (PS): 750 g/l (2010)
- Teneur maximal du produit: 750 g/l COV

Inflammable / irritant / nocif pour les organismes aquatiques.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après leur utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

- Fixateur murale pigmenté à solvant pour extérieurs.
- Application sur des surfaces déjà prédisposées, de produit d'isolation et fixateur pigmenté à solvant MARCOFIX série 442 à base de résine styrène-acrylique en solution avec élevé effet consolidant et couvrant, dans les quantités déterminées par l'absorption du support.
- Fourniture et pose du matériel €...../ m².