

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconella

PAROPROPUSNA BOJA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE



COD. 4530319

MARCONELLA - V.2024-09-23

OPIS

MARCONELLA je boja za unutarnje radove, visoke paropropusnosti, koju karakterizira dobra pokrivna moć i dilatacija. MARCONELLA je vrlo jednostavna za nanošenje, te pogodna za unutarnje radove bez promjene paropropusnosti podloge.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke.
 - Betonske podloge.
 - Gips i gipsane ploče.
 - Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti.
 - Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti.
- Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod "PRIPREMA PODLOGE".
- Ne smije se nanositi na svježije podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: Vinilna veziva u vodenoj disperziji.
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: $1,78 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozitet pri pakiranju UNI 8902: 28000 – 34000 cps pri temperaturi od 30°C (rotacioni viskozimetar Brookfield)
- Sušenje (pri 25 °C i 65% di R.V.): na dodir 30 min.; nanošenje drugog sloja nakon 5 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Nove podloge:

- Nanijeti jedan sloj akrilne emulzije IDROFIS, razrijeđenog sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijet MARCONELLU prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

Stare podloge:

- Potpuno odstraniti pljesan, isoljavanje, stare neprijanjajuće slojeve boje, prašinu i sl. Po potrebi pregledati površinu.
- Nanijeti jedan sloj akrilne emulzije IDROFIS, razrijeđenog sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti MARCONELLU prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

*(Razrijeđivanje akrilne emulzije i količina koju je potrebno nanijeti ovise o upojnosti podloge, te ih treba primijeniti sa prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno – (pogledati odgovarajući tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:

Temperatura okoline: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativna vlaga okoline: <75%

Temperatura podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: kist, valjak, prskalice.

- Broj slojeva: najmanje dva sloja.

- Razrijeđivanje: prvi sloj 70 - 75% sa vodom; drugi sloj 40 - 50%

- Kod nanošenja prskalicom razrijeđivanje je promjenjivo u odnosu na upotrebenu prskalicu i tlak.

- Čišćenje alata: sa vodom neposredno nakon upotrebe

- Prosječna potrošnja: 7-9 m² /l za svaki sloj kod nanošenja na glatke i srednje upojne podloge. Preporuča se definiranje potrošnje prethodnom probom za specifične podloge.

NIJANSIRANJE

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja. Proizvod se može tonirati i sa BRAVOCASA TINTE COLORANTI (samo za pastelne tonove), te COLORADO pigmentima.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)

Kat. A/a: mat boje za zidove i stropove (gloss≤25@60°) (baza voda): 30 g/l (2010)

Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.