

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING



Fișa cu date de securitate din data 12/6/2023, versiunea 12

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- 1.1. Identificator de produs  
Identificarea preparatului:  
Nume comercial: MARCONOL FLATTING  
Cod comercial: 846
- 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate  
Utilizarea recomandată:  
Vopsea
- 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  
Compania:  
SAN MARCO GROUP S.P.A.  
Via Alta 10  
30020 MARCON (VE) - Italia -  
Tel.+39 041 4569322  
Fax. +39 041 5950153
- Persoană competentă, responsabil de fișa tehnică de securitate:  
sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it
- 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență  
Informații tehnice: SAN MARCO GROUP SPA +39 041 4569322 (Luni - Vineri 9.00-12.30 ;  
13.30-17.00)

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului  
Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):  
⚠ Atenție, Flam. Liq. 3, Lichid și vapori inflamabili.  
⚠ Atenție, STOT SE 3, Poate provoca somnolență sau amețală.  
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  
Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătății omului și mediului înconjurător:  
Nici un alt risc

- 2.2. Elemente de etichetare  
Pictograme de pericol:



Atenție

Fraze de pericol:

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H336 Poate provoca somnolență sau amețală.

Fraze de precauție:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Prevederi speciale:

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

EUH208 Conține Neodecanoic acid, cobalt salt. Poate provoca o reacție alergică.  
Conține  
Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice  
Dispoziții speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificările și completările ulterioare:  
Nici una

2.3. Alte pericole  
Nu conține PBT, vPvB sau perturbatori endocrini prezenți în concentrații  $\geq 0,1\%$ .  
Alte riscuri:  
Nici un alt risc

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe  
N.A.

3.2. Amestecuri  
Componente periculoase în sensul Regulamentului CLP și clasificarea corespunzătoare:

| Cant.                     | Nume                                                                    | Nr. identificare                                                             | Clasificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq 30\%$ -<br>< 40%    | Hidrocarburi, C9-C11,<br>n-alcani, izoalcani,<br>ciclice, <2% aromatice | EC: 919-857-5<br>REACH No.: 01-<br>2119463258<br>-33-XXXX                    | <div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> <div>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> </div> EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\geq 0.5\%$<br>- < 1%    | reaction mass of<br>ethylbenzene and<br>xylene                          | EC: 905-588-0<br>REACH No.: 01-<br>2119539452<br>-40-XXXX                    | <div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> <div>3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312</div> <div>3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332</div> <div>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</div> <div>3.9/2 STOT RE 2 H373</div> <div>3.3/2 Eye Irrit. 2 H319</div> <div>3.2/2 Skin Irrit. 2 H315</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H335</div> </div> Toxicitate Acută Estimată:<br>ATE - Dermică 1100 mg/kg gc<br>ATE - Inhalare (Vapori) 11 mg/l |
| $\geq 0.1\%$<br>- < 0.25% | Neodecanoic acid,<br>cobalt salt                                        | CAS: 27253-31-2<br>EC: 248-373-0<br>REACH No.: 01-<br>2119970733<br>-31-XXXX | <div> <div>3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</div> <div>3.9/1 STOT RE 1 H372</div> <div>3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317</div> </div> 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412                                                                                                                                                                                                                                                   |

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu pielea:  
Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate  
Zonele corpului care au venit, sau se presupune numai că au venit, în contact cu produsul trebuie spălate imediat și abundent cu apă curentă.  
Spălați complet corpul (duș sau baie).  
Îndepărtați imediat hainele contaminate și eliminați-l în mod sigur.

În caz de contact cu ochii:  
În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul

În caz de ingerare:  
Nu provocați în nici un caz vomă. OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIAT

În caz de inhalare:

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

- Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l la cald și în repaus.
- 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate  
Nici una
- 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare  
În caz de accident sau stare proastă consultați imediat un medic (dacă este posibil arătați instrucțiunile de folosință sau fișa de siguranță).  
Tratament:  
Nici una

---

### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

- 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor  
Mijloace de stingere corespunzătoare:  
CO2 sau extingtor chimic uscat  
Mijloace de stingere care nu trebuie să fie utilizate din motive de siguranță:  
Nici unul în mod deosebit
- 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec  
Nu inhalați gazele produse prin explozie și prin combustie.  
Combustia produce fum greu.
- 5.3. Recomandări destinate pompierilor  
Folosiți dispozitive respiratorii corespunzătoare.  
Strângeți separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiului. Nu o descărcați în rețeaua de canalizare.  
Dacă este posibil din punct de vedere al siguranței, îndepărtați din zona de pericol imediat recipientele neafectate.

---

### SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

- 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  
Îmbrăcați dispozitivele de protecție individuală.  
Îndepărtați orice sursă de aprindere.  
Duceți persoanele în loc sigur.  
Citiți măsurile de protecție prezentate la punctele 7 și 8.
- 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător  
Împiedicați penetrarea în sol/subsol. Împiedicați vărsarea în apele de suprafață sau în rețeaua de canalizare.  
Rețineți apa de spălat contaminată și eliminați-o.  
În caz de scurgere de gaz sau penetrare în cursuri de apă, sol sau sistemul de canalizare, informați autoritățile răspunzătoare.  
Material corespunzător pentru strângere: material absorbant, organic, nisip
- 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie  
Spălați cu apă din abundență.
- 6.4. Trimiteri către alte secțiuni  
Vezi și paragrafele 8 și 13

---

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  
Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea vaporilor și a ceții.  
Nu folosiți recipiente goale înainte de a fi curățate.  
Înainte de operațiunile de transfer, asigurați-vă că în recipiente nu sunt materiale reziduale incompatibile.  
Se face trimitere și la paragraful 8 pentru dispozitivele de protecție recomandate.
- Hainele contaminate trebuie înlocuite înainte de accesul la zona de prânz.  
Nu mincați sau beți în timpul lucrului
- 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități  
A se păstra la o temperatură de sub 20 °C. A se feri de flacări necontrolate și surse de căldură.  
Evitați expunerea directă la soare

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

A se feri de flacări necontrolate, scintei și surse de căldură. Evitați expunerea directă la soare  
Țineți departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Materiale incompatibile

Nici unul în mod particular

Instrucțiuni privind spațiile de depozitare:

Racoros și ventilat corespunzător

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nici o utilizare particulară

---

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

- Tip OEL: ACGIH - TWA(8h): 1200 mg/m<sup>3</sup>, 197 ppm

reaction mass of ethylbenzene and xylene

- Tip OEL: UE - TWA(8h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Note:

Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)

- Tip OEL: ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Note: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair

### Valori limită de expunere DNEL

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

Consumator: 300 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător profesionist: 1.5 mg/l - Consumator: 0.9 mg/l - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător profesionist: 300 - Consumator: 300 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice

reaction mass of ethylbenzene and xylene

Consumator: 12.5 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător profesionist: 221 mg/m<sup>3</sup> - Consumator: 260 mg/m<sup>3</sup> - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvență: Pe termen lung, efecte locale

Lucrător profesionist: 77 mg/m<sup>3</sup> - Consumator: 65.3 mg/m<sup>3</sup> - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător profesionist: 289 mg/m<sup>3</sup> - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvență: Pe termen scurt, efecte locale

Lucrător profesionist: 442 mg/m<sup>3</sup> - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvență: Pe termen scurt, efecte sistemice

Lucrător profesionist: 180 mg/kg - Consumator: 1872 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător profesionist: 3182 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvență: Pe termen lung, efecte locale

### Valori limită de expunere PNEC

reaction mass of ethylbenzene and xylene

Obiectiv: Apă sărată - Valoare: 0.327 mg/l

Obiectiv: Apă dulce - Valoare: 0.327 mg/l

Obiectiv: Sedimente în apă sărată - Valoare: 12.46 mg/kg

Obiectiv: Sedimente în apă dulce - Valoare: 12.46 mg/kg

Obiectiv: Microorganisme în tratamente de epurare - Valoare: 6.58 mg/l

Obiectiv: Sol (agricol) - Valoare: 2.31 mg/kg

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Protecția ochilor

Nu este cerut pentru folosirea normală. Lucrați în orice caz conform bunelor practici de muncă.

#### Protecția pielii

Nu se cere luarea nici unei măsuri speciale de protecție pentru folosirea normală.

#### Protecția mainilor

Folosiți mănuși de protecție care să garanteze o protecție totală, ex. din PVC, neopren sau

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATting

cauciuc.  
 Protecție respiratorie  
 Folosiți un dispozitiv corespunzător de protecție a căilor respiratorii.  
 Riscuri termice:  
 Nici una  
 Controale de expunere ambientală:  
 Nici una  
 Controale tehnice adecvate:  
 Nici una

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| Caracteristică                                                                 | Valoare                             | Metoda: | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------|
| Starea fizică:                                                                 | Lichid                              | --      | --   |
| Culoare:                                                                       | transparent                         | --      | --   |
| Miros.                                                                         | caracteristic solventului           | --      | --   |
| Punctul de topire/punctul de înghețare:                                        | N.A.                                | --      | --   |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | N.A.                                | --      | --   |
| Inflamabilitatea:                                                              | Flam. Liq. 3, H226                  | --      | --   |
| Limita inferioară și superioară de explozie:                                   | N.A.                                | --      | --   |
| Temperatura de aprindere:                                                      | >23 ° C                             | --      | --   |
| Temperatura de autoaprindere:                                                  | N.A.                                | --      | --   |
| Temperatura de descompunere:                                                   | N.A.                                | --      | --   |
| pH:                                                                            | N.A.                                | --      | --   |
| Viscozitatea cinematică:                                                       | > 20,5 mm <sup>2</sup> /sec (40 °C) | --      | --   |
| Solubilitatea în apă:                                                          |                                     | --      | --   |
| Solubilitate în ulei:                                                          | N.A.                                | --      | --   |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log):                         | N.A.                                | --      | --   |
| Presiunea vaporilor:                                                           | N.A.                                | --      | --   |
| Densitatea și/sau densitatea relativă:                                         | 0.93 kg/l                           | --      | --   |

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

|                                  |      |    |    |
|----------------------------------|------|----|----|
| Densitatea relativă a vaporilor: | N.A. | -- | -- |
| Caracteristicile particulei:     |      |    |    |
| Dimensiunea particulei:          | N.A. | -- | -- |

### 9.2. Alte informații

| Caracteristică | Valoare                  | Metoda: | Note |
|----------------|--------------------------|---------|------|
| Vascozitatea:  | >20.5 mm <sup>2</sup> /s | --      | --   |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1. Reactivitate  
Stabilă în condiții normale
- 10.2. Stabilitate chimică  
Stabilă în condiții normale
- 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  
Nici una
- 10.4. Condiții de evitat  
Stabil în condiții normale
- 10.5. Materiale incompatibile  
Evitați contactul cu materiale oxidante. Produsul ar putea să se aprindă.
- 10.6. Produși de descompunere periculoși  
Nici unul.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații toxicologice ale produsului:

MARCONOL FLATTING

- a) toxicitate acută  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- b) corodarea/iritarea pielii  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- c) lezarea gravă/iritarea ochilor  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- e) mutagenitatea celulelor germinative  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- f) cancerogenitatea  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- g) toxicitatea pentru reproducere  
Neclasificat  
Nu sunt disponibile informații pentru acest produs
- h) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică  
Produsul este clasificat: STOT SE 3 H336

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

i) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată  
Neclasificat

Nu sunt disponibile informații pentru acest produs

j) pericol prin aspirare

Neclasificat

Nu sunt disponibile informații pentru acest produs

Informații toxicologice referitoare la substanțele principale găsite în acest produs:

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: Iepure > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Parcurs: Inhalare - Specii: Șobolan > 5000 mg/m<sup>3</sup>

reaction mass of ethylbenzene and xylene

a) toxicitate acută

ATE - Dermică 1100 mg/kg gc

ATE - Inhalare (Vapori) 11 mg/l

Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: Iepure 5000 mg/kg

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan 3523 mg/kg

Test: LC50 - Parcurs: Vapori de inhalare - Specii: Șobolan 26 mg/l - Durată: 4h

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin:

Nu conține perturbatori endocriini prezenți în concentrații  $\geq 0,1\%$

---

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

A se adopta bune practici de producție astfel încât produsul să nu fie eliberat în mediu

MARCONOL FLATTING

Nu este clasificat pentru pericole pentru mediu

Nu sunt disponibile informații pentru acest produs

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice

a) Toxicitate acvatică acută:

Efect: LC50 - Specii: Pește > 1000 mg/l - Durata h: 96

Efect: EC50 - Specii: Alge > 1000 mg/l - Durata h: 72

Efect: EC50 - Specii: Daphnia 1000 mg/l - Durata h: 48

reaction mass of ethylbenzene and xylene

a) Toxicitate acvatică acută:

Efect: LC50 - Specii: Pește 4.093 mg/l - Durata h: 96 - Note: Oncorhynchus mykiss

Efect: EC50 8.5 mg/l - Durata h: 48 - Note: Palaemonetes pugio

b) Toxicitatea acvatică cronică:

Efect: NOEC - Specii: Pește 3.3 mg/l - Note: Menidia menidia

Efect: NOEC 6.8 mg/l - Note: Daphnia magna

12.2. Persistență și degradabilitate

N.A.

12.3. Potențial de bioacumulare

N.A.

12.4. Mobilitate în sol

N.A.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțe vPvB: Nici una - Substanțe PBT: Nici una

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu conține perturbatori endocriini prezenți în concentrații  $\geq 0,1\%$

12.7. Alte efecte adverse

Nici una

---

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

A se recupera, daca este posibil. A se trimite catre punctele de depozitare sau de incinerare, in conditii controlate. A se respecta regulamentele locale in vigoare

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare  
ADR-Numar UN : 1263  
IATA-Numar Un : 1263  
IMDG-Numar Un : 1263
- 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  
ADR-Nume transport îmbarcare: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL  
IATA-Nume transport îmbarcare: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL  
IMDG-Nume transport îmbarcare: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
- 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  
ADR-clasa: 3  
ADR-Etichetă: 3  
ADR - Număr de identificare a pericolului: 30  
IATA-Clasa: 3  
IATA-Etichetă: 3  
IMDG-Clasa: 3
- 14.4. Grupul de ambalare  
ADR-Grup Ambalare: III  
IATA-Grup Ambalare: III  
IMDG-Grup Ambalare: III
- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător  
ADR-Poluant ambiental: Nu  
Poluant marin: Nu
- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori  
ADR-Categorie de transport (Cod restricție tunel): (D/E)  
IATA-Aeronavă de pasagerit: 355  
IATA-Aeronavă de marfă: 366
- 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI  
N.A.

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză  
Directiva 98/24/CE (Riscuri în legătură cu agenții chimici la locul de muncă)  
Directiva 2000/39/CE (Valori limită a expunerii profesionale)  
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)  
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)  
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) și (EU) nr. 758/2013  
Regulamentul (EU) nr. 2020/878  
Regulamentul (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Regulamentul (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)



## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATting

Regulamentul (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restricții referitoare la produsele sau substanțele conținute de acestea conform Anexei XVII

Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificările ulterioare:

Restricții referitoare la produs:

Restricționarea 3

Restricționarea 40

Restricții referitoare la substanțele conținute:

Nu există restricții.

Unde se aplica, orientați-vă după următoarele prevederi regulamentare:

Directiva 2012/18/UE (Seveso III)

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergenții).

Directiva 2004/42/CE (COV)

Dispoziții în legătură cu directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III conform Anexei 1, partea 1

Produsul face parte din categoria: P5c

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nici o Evaluare de Securitate Chimică pentru amestecul

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul frazelor folosite în paragraful 3:

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

| Clasa de pericol și categoria de pericol | Cod          | Descriere                                       |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                             | 2.6/3        | Lichid inflamabil, Categoria 3                  |
| Acute Tox. 4                             | 3.1/4/Dermal | Toxicitate acută (dermică), Categoria 4         |
| Acute Tox. 4                             | 3.1/4/Inhal  | Toxicitate acută (inhalare), Categoria 4        |
| Acute Tox. 4                             | 3.1/4/Oral   | Toxicitate acută (orală), Categoria 4           |
| Asp. Tox. 1                              | 3.10/1       | Pericol prin aspirare, Categoria 1              |
| Skin Irrit. 2                            | 3.2/2        | Iritarea pielii, Categoria 2                    |
| Eye Irrit. 2                             | 3.3/2        | Iritarea ochilor, Categoria 2                   |
| Skin Sens. 1                             | 3.4.2/1      | Sensibilizarea pielii, Categoria 1              |
| STOT SE 3                                | 3.8/3        | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o |

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

|                   |        |                                                                              |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | singură expunere, Categoria 3                                                |
| STOT RE 1         | 3.9/1  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, Categoria 1 |
| STOT RE 2         | 3.9/2  | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, Categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | 4.1/C3 | Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic, Categoria 3           |

Prezenta fișă a fost revăzută la toate secțiunile sale în conformitate cu Regulamentul 2020/878. Clasificarea și procedura utilizate pentru realizarea clasificării pentru amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 | Procedura de clasificare                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226                                    | Pe baza datelor colectate în timpul testului |
| STOT SE 3, H336                                       | Metoda de calcul                             |

Acest document a fost întocmit de un tehnician competent în domeniul SDS și care este pregătit în mod corespunzător.

Principalele surse bibliografice:

ECDIN - Rețeaua de date și informații de mediu privind produsele chimice - Centrul comun de cercetare, Comisia Comunităților Europene

SAX PROPRIETĂȚI PERICULOASE ALE MATERIALELOR INDUSTRIALE - Ediția a opta - Van Nostrand Reinold

Aceste informații se bazează pe cunoștințele deținute la data menționată mai sus. Se referă numai la produsul menționat și nu constituie o garanție a calității pentru cazurile particulare

Este de datoria utilizatorului să se asigure că aceste informații sunt adecvate și corespund domeniului specific de utilizare

Această FTS anulează și înlocuiește pe cele emise anterior.

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Acordul European referitor la Încărcătura Internațională de Bunuri Periculoase pe Drumuri          |
| ATE:        | Toxicitate Acută Estimată                                                                          |
| ATEmix:     | Estimarea toxicității acute (Amestecuri)                                                           |
| CAS:        | Chemical Abstracts Service (departament al Societății Americane de Chimie)                         |
| CLP:        | Clasificare, Etichetare, Ambalare                                                                  |
| DNEL:       | Nivel Derivat Fără Efect                                                                           |
| EINECS:     | Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață                                     |
| GefStoffVO: | Ordonanță în legătură cu Substanțele Periculoase, Germania                                         |
| GHS:        | Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice                       |
| IATA:       | Asociația Internațională de Transport Aerian                                                       |
| IATA-DGR:   | Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociației Internaționale de Transport Aerian" (IATA). |
| ICAO:       | Organizația Internațională a Aviației Civile                                                       |
| ICAO-TI:    | Instrucțiuni Tehnice conform "Organizației Internaționale a Aviației Civile" (ICAO).               |
| IMDG:       | Coduri Maritime Internaționale pentru Bunurile Periculoase                                         |

## Fișa cu date de securitate MARCONOL FLATTING

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCI: | Nomenclatura Internațională a Ingredientelor Cosmetice                                       |
| KSt:  | Coeficient de explozie                                                                       |
| LC50: | Concentrația letală pentru un procent de 50% din populația test                              |
| LD50: | Doza letală pentru un procent de 50% din populația test                                      |
| PNEC: | Concentrația Fără Efect Prevăzută                                                            |
| RID:  | Regulamentul Referitor la Transportul Internațional de Bunuri<br>Periculoase pe Calea Ferată |
| STEL: | Limita de Expunere pe Termen Scurt                                                           |
| STOT: | Toxicitatea pentru Organul Țintă Specific                                                    |
| TLV:  | Valoarea Limită a Pragului                                                                   |
| TWA:  | O medie ponderată de timp                                                                    |
| WGK:  | Clasa Germană a Periculozității Apei                                                         |