

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Fondo Turapori

Fond nitro bouche-pores pour bois, pour intérieur



CODE 8100031

MARCONOL FONDO TURAPORI - V.2024-09-24

DESCRIPTION

A base de résines nitro-synthétiques, pour applications sur supports en bois qui n'ont jamais été vernis, destinés à l'intérieur. Ponçable au sec, indiqué pour les systèmes utilisant des vernis nitrosynthétiques pour le bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant: résines nitro-synthétiques
- Solvant: hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: $0,91 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosité de conditionnement UNI 8902: 400 ± 30 cps (viscosimètre rotatif Rotohinner à 25 °C).
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR): au toucher, en 30 min ; ponçable après 2 heures ; recouvrable après 2 heures.
- RECOUVRABLE: avec des vernis solvantés (VERNICE NITRO s. 820) ou vernis hydrodiluables (Ligne UNIMARC).

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Inflammable.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de

| sécurité.