

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Fondo Turapori

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ ГРУНТ



CODE 8100031

MARCONOL FONDO TURAPORI - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

MARCONOL FONDO TURAPORI - порозаполняющая грунтовка на основе нитросинтетических смол, для применения на деревянных неокрашенных поверхностях для наружных работ, может выравнивать поглощение основы, предназначенной для повторного окрашивания синтетическими и нитросинтетическими покрытиями. Материал быстро высыхает и обладает отличной заполняющей способностью. Обрабатывается сухим способом.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

The product can be applied on new woodwork which has never previously been varnished.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: nitrosynthetic resins
 - Solvent: aliphatic hydrocarbons
 - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.91 ± 0.05 kg/l
 - Viscosity per UNI 8902: 400 ± 30 cps (Rotathinner rotational viscometer at 25 °C)
 - Drying (at 25 C and 65% R.H.):
 - . touch dry in 30 min.;
 - . sandable after 2 hours;
 - . coatability after 2 hours.
- COATABILITY: with solvent-based varnishes (MARCONOL VERNICE NITRO) or water-based varnishes (UNIMARC range).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- New woodwork:
- Sand lightly in order to remove the raised wood fibres.
 - Remove any resin using a suitable thinner.
 - Fill the imperfections with synthetic filler. Rub down the fillings and eliminate any

dust.

- Make sure the wood is not too damp.
- Apply 1-2 coats of MARCONOL FONDO TURAPORI.
- Proceed with the application of the desired finish.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Air and surface conditions:

Air temperature: Min. +5 C / Max.+35 C.

Relative humidity of the air: <75%.

Temperature of the surface: Min. +5 C / Max. +35 C.

Humidity of the surface: <10% R.H.

- N. coats: 1 - 2 coats of the product should be applied.
- Tools: brush, spray gun.
- Thinning: 20-30% with Anti-blush nitro thinner 5170076 depending on the absorption of the surface.
- Tools should be cleaned immediately after use using Anti-blush nitro thinner 5170076.
- Indicative spreading rate: 7-9 sq m/l per coat on surfaces featuring average absorption. It is advisable to perform a preliminary test on the specific surface in order to determine the actual consumption.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.

За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Application, on previously prepared surfaces, of MARCONOL FONDO TURAPORI Clear priming filler cod. 8100031 - with a nitrosynthetic resin base - with 1-2 coats of a quantity determined by the absorption of the surface
Supply and application €. sq m.