

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

Pittura di fondo per legno coprente tixotropica cu uscare rapidă



SERIA 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-09-23

DESCRIERE

MARCONOL ORIENTALITE RAPID este un fond de acoperire cu uscare rapidă, pentru lemn, care permite pregătirea unor suprafețe perfect uniforme, ideale pentru finisaje de calitate.

Produsul este dotat cu o putere de umplere optimă și este ușor de aplicat, cu o dilatare bună.

Película uscată poate fi șmirgheluită cu ușurință, oferind o lipire rezistentă pe produsul de finisaj.

Conceput cu o structură tixotropă antipicurare pentru a facilita și aplicările dificile, efectuate în poziție deasupra capului (tavane, grinzi).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabil la interior și la exterior pe:

- Suprafețe din lemn noi sau vopsite anterior
- Suprafețe din materiale plastice.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini alchidice uretanice tixotrope
- Solvent: amestec de hidrocarburi alifatic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ kg/l.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore cu smalțuri sintetice; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore cu smalțuri diluabile în apă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șmirgheliți ușor pentru a elimina fibrele de lemn proeminente/ridicate.
- Eliminați eventualele straturi de vopsele vechi exfoliante și faceți ca toate suprafețele deja vopsite să fie rugoase.
- Eliminați eventualele rășini utilizând un diluant adecvat.
- Stucați imperfecțiunile aplicând un stuc sintetic. Șmirgheliți stucaturile și

eliminați praful.

- Aplicați, pe suportul uscat și curat, 1-2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Finalizați vopsirea cu un smalt hidrosolubil sau alchidic cu solvent.

Suprafețe din PVC rigid:

- Șmirgheliți suprafața pentru ca aceasta să capete o ușoară rugozitate.

- Degresați și curățați suportul.

- Aplicați 1- 2 straturi de MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Finalizați vopsirea cu un smalt hidrosolubil sau alchidic cu solvent.

Se recomandă să verificați în prealabil gradul de aderare a sistemului la suprafața din PVC rigid în cauză.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul.

- Diluție: produsul este gata de utilizare. Este totuși posibil să diluați produsul până la 5% cu Acquaragia 5200010.

- Aplicarea prin pulverizare se poate efectua exclusiv în cadrul activităților care îndeplinesc cerințele necesare autorizării vizavi de emisiile în atmosferă (articolele 267 și următoarele din Decretul Legislativ nr. 152/2006), cu diluarea în prealabil la 10% cu Acquaragia 5200010.

- Nr. straturi: 1-2 sau mai multe, în funcție de condiția suportului.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010.

- Consum indicativ: 6-8 mp/l per strat pe suporturi cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (bs): 500 g/l (2010)

Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea tixotropă de fond, pentru lemn, cu uscare rapidă.

Vopseaua tixotropă de fond MARCONOL ORIENTALITE RAPID seria 144, pe bază de rășini alchidice uretanice tixotripe, adecvată pentru a uniformiza și masca iregularitățile suportului, se aplică pe suprafețe pregătite în prealabil, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.