

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

Krycia a zrovnomerňujúca podkladová farba na drevo



SÉRIA 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-09-23

POPIS

MARCONOL ORIENTALITE je základová farba na drevo, na báze modifikovaných alkydových živíc, vhodná na všetky prípady, keď chceme vyzdvihnúť kryciu a zjednocujúcu schopnosť produktu záverečnej úpravy a zabezpečiť malbe väčšiu plnosť.

Aby tento produkt čo najlepšie vyhovel tomuto účelu, má vynikajúcu plniacu schopnosť, jednoducho sa aplikuje a má dobrú dilatáciu. Zaschnutý film je možné pohodlne brúsiť, až kým sa neposkytne produktu záverečnej úpravy pevné uchytenie.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný v exteriéri a v interiéri priamo na:

- Drevené povrchy, nové alebo už natierané, ako základ pre krycie syntetické alebo vodou riediteľné záverečné úpravy

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: modifikované alkydové živice
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l.
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 5800 ± 300 cps (rotačný viskozimeter Rototinner pri 25 °C)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 8 hodín; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 16 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsny papierom, aby ste odstránili odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsníť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro 5170076.
- Ztmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť ztmelené miesta brúsny

papierom a odstrániť prach.

- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu MARCONOL ORIENTALITE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým rozpúšťadlovým emailom.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu: Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
- Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Produkt je možné aplikovať štetcom, valčekom.
- Produkt pred riedením dôkladne premiešať.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci činností podliehajúcich predpisom povolenia vypúšťania emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č. 152/2006), riedením 10 % terpentínom 5200010.
- Počet vrstiev: 2 alebo viac podľa podmienok podkladu, efektu, ktorý chceme dosiahnuť a podmienok expozície.
- Čistenie náradia sa vykonáva terpentínom 5200010 alebo syntetickým riedidlom 5210011 hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 4-6 m²/l pri 2 vrstvách na stredne savé podklady.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/g: základný náter (na báze rozpúšťadla): 350 g/l (2010)
Obsahuje max.: 350 g/l VOC

Horľavý

Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Matná základová farba.
Aplikácie, na vopred pripravené podklady, matnej základovej farby MARCONOL ORIENTALITE séria 145, na báze modifikovaných alkydových živíc, vhodnej na zjednotenie a maskovanie nepravidelností podkladu, v aspoň 2 vrstvách v množstvách stanovených podľa savosti podkladu. Dodávka a pokládka materiálu € na m².

