

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Plastic-Oil

ACEITE PROTECTOR PARA MADERA EN EXTERIOR/INTERIOR



CÓD. 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

MARCONOL PLASTIC OIL es un aceite transparente de color que tiende al amarillo, ideal para proteger y reavivar cualquier manufacturado en madera en exterior o interior. Exalta la tonalidad de la madera sin enmascarar la vena propia. Usable en sustitución del aceite de lino puro del cual se diferencia por su mayor velocidad de secado y dureza superficial. Usado regularmente, contrasta la formación de micro grietas y mantiene la integridad de la madera.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en madera vuelta opaca con el tiempo, en exterior e interior, precedentemente tratada con productos a solvente o al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: aceite vegetal y resina alquídica.
- Masa voluminosa UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspecto: líquido transparente de color que tiende al amarillo.
- Punto de inflamabilidad: 21-55 °C
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto 2 horas, total después de 12 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Lavar el soporte con detergente y enjuagar con abundante agua.
- Las superficies a tratar deben estar secas y exentas de polvo y grasas.
- Lijar ligeramente la superficie para proceder a la aplicación de MARCONOL PLASTIC OIL.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.

- Herramientas: pincel, paño.
- Nº capas: 1
- El producto es listo para su uso, o diluirla al 10% max con Acquaragia 5200010.
- Agitar enérgicamente el producto antes del uso.
- Modalidad applicativa:
Aplicar el producto a pincel evitando acumulaciones de producto, distribuirlo sobre la superficie mediante un trapo.
- La limpieza de las herramientas se hace con Acquaragia 5200010 justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 15-17 m2/l por capa sobre madera medianamente absorbente.

PINTADO - - - - -

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Inflamable.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.