

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Plastic-Oil

Olio protettivo per legno interno ed esterno



SERIE 532

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

MARCONOL PLASTIC OIL è un olio trasparente di colore tendente al giallo, ideale per proteggere e ravvivare qualsiasi manufatto in legno esterno o interno. Esalta la tonalità del legno senza mascherarne la venatura propria. Utilizzabile in sostituzione dell'olio di lino puro dal quale si differenzia per la maggiore rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Usato regolarmente, contrasta la formazione di screpolature e mantiene l'integrità del legno.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno opacizzato nel tempo, all'esterno e all'interno, precedentemente trattato con prodotti a solvente o all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: olii vegetali e resine alchidiche.
- Massa volumica UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspetto: liquido trasparente di colore tendente al giallo
- Punto di infiammabilità: 21-55°C
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 2 ore, totale dopo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Lavare il supporto con detersivi e risciacquare con abbondante acqua.
- Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polveri e grassi.
- Carteggiare leggermente la superficie quindi procedere all'applicazione di MARCONOL PLASTIC-OIL.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

- Attrezzi: pennello, panno.
- Nr strati: 1
- Il prodotto è pronto all'uso, o diluibile al 10 % max con Acquaragia 5200010.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Modalità applicative:
Applicare il prodotto a pennello evitando accumuli di prodotto, distribuirlo sulla superficie mediante uno straccio.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 15-17 mq/l per strato su legno mediamente assorbente.

TINTEGGIATURA | - - - - -

MAGAZZINAMENTO | Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA | Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Infiammabile.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.