

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Plastic-Oil

Olio protettivo per legno interno ed esterno



COD 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de o culoare ușor gălbuie, ideală pentru protejarea și renovarea oricărui produs din lemn situat la exterior sau la interior. Îmbunătățește nuanțele de culoare ale lemnului fără a masca nervurile acestuia. Poate fi utilizat în locul uleiului de in pur, de care se diferențiază printr-o rapiditate mai mare de uscare și o duritate superficială mai mare. Utilizat în mod regulat, acesta împiedică formarea crăpăturilor și menține integritatea lemnului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn opacizat în timp, la exterior și interior, tratat anterior cu produse pe bază de solvent sau apă.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: uleiuri vegetale și rășini alchidice.
- Masa volumică UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspect: lichid transparente de culoare ușor gălbuie
- Punct de inflamabilitate: 21-55°C
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 2 ore, totală după 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Spălați suportul cu detergenți și clătiți cu multă apă.
- Suprafețele care urmează să fie tratate trebuie să fie uscate și să nu prezinte urme de praf sau grăsimi.
- Șmirgluiți ușor suprafața după care aplicați MARCONOL PLASTIC OIL.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub

acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă, cârpă.

- Nr. straturi: 1

- Produsul este pregătit pentru utilizare sau poate fi diluat cu maximum 10 % Acquaragia 5200010.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.

- Modalități de aplicare:

Aplicați produsul cu pensula, evitând acumularea produsului, distribuindu-l pe suprafață cu o cârpă.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 15-17 mp/l per strat pe lemn cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA | -----

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.