

SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marconol Plastic-Oil

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



CODE 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-09-24

## ОПИСАНИЕ

MARCONOL PLASTIC OIL - прозрачное масло желтоватого оттенка, идеально подходит для защиты и восстановления любой конструкции из дерева снаружи или внутри помещений. Подчеркивает оттенок древесины, не скрывает натуральную структуру дерева. Может использоваться вместо льняного масла без примеси, от которого отличается быстротой высыхания и твердостью поверхности. Регулярно используется, предотвращает образование трещин и сохраняет целостность древесины.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

It can be applied to wood which has become opaque over time, outdoors and indoors, and previously treated with solvent or water based products.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: vegetable oils and alchyd resins
- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1:  $0.89 \pm 0.05$  kg/l
- Appearance: transparent oily liquid with a colour tending towards yellow
- Flash point: 21-55 °C
- Drying times (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in 2 hours, complete after 12 hours.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Clean the support with detergent and rinse with plenty of water.
- The surfaces to be treated must be dry and free of dust and grease.
- Lightly sand down the surface then begin to apply MARCONOL PLASTIC OIL.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Conditions of the environment and support:  
Temperature of environment: Min. +8° C / Max. +35° C  
Relative humidity of the environment: <75%  
Temperature of the support: Min. +5° C / Max. +35° C

Humidity of the support: <10%

- Do not apply when there is surface condensation or in direct sunlight.

- Tools: brush, cloth.

- No. of coats: 1

- The product is ready to use, or can be diluted 10 % max with White spirit 5200010.

- Mix the product again thoroughly before use.

- Application procedure:

Apply the product with a brush, taking care to prevent a build up of product and spreading it over the surface with a cloth.

- The tools must be cleaned with White spirit 5200010 immediately after use.

- Indicative spreading rate: 15-17 sq. m/l per coat on medium absorbent wood.

## КОЛЕРОВКА -----

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.

За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.