

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Plastic-Oil

OCHRANNÝ OLEJ NA DREVO V EXTERIÉRI/INTERIÉRI



KÓD 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-09-24

POPIS

MARCONOL PLASTIC OIL je priesvitný olej žltkastej farby, ideálny na ochranu a regeneráciu akéhokoľvek dreveného výrobku v exteriéri alebo interiéri. Vyzdvihuje farebnú tonalitu dreva, pričom nezakrýva jeho vlastnú štruktúru. Vhodný ako náhrada čistého ľanového oleja, od ktorého sa líši rýchlejšim zasychaním a povrchovou tvrdosťou. Pri pravidelnom používaní bráni tvorbe puklín a udržiava drevo neporušené.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na drevo, ktoré časom zmatnelo, v exteriéri a v interiéri, ktoré bolo predtým ošetrované produktmi na báze rozpúšťadla alebo vody.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: rastlinné oleje a alkydové živice.
- Objemová hmotnosť UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l.
- Vzhľad: priesvitná kvapalina žltkastej farby.
- Bod vzplanutia: 21-55 °C.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 2 hodiny, úplné po 12 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Umyť podklad čistiacimi prostriedkami a opláchnuť veľkým množstvom vody.
- Ošetrované povrchy musia byť suché a bez prachu a mastnoty.
- Povrch mierne prebrúsiť brúsnym papierom, potom naniesť MARCONOL PLASTIC-OIL.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Náradie: štetec, plátno.
- Počet vrstiev: 1
- Produkt je pripravený na použitie, alebo sa riedi max. 10 % Terpentínom 5200010.
- Produkt pred použitím dôkladne premiešaj.
- Spôsoby použitia:
Naniesť produkt štetcom, pričom sa vyhnúť hromadeniu produktu, rozotrieť ho po povrchu pomocou handry.
- Čistenie náradia sa vykonáva Terpentínom 5200010 hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 15-17 m²/l na vrstvu na stredne savé drevo.

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Horľavý.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.