

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

INTERIÉROVÝ VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR – RAFINOVANÝ VZHLED S DUHOVÝM EFEKTEM METALÍZY



SERIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-10-08

POPIS

MARCOPOLO LUXURY je interiérový vrchní dekorativní nátěr, který vytváří prestižní povrchy s jedinečným duhovým efektem metalízy a umožňuje dekoraci dobových i moderních interiérů. Složení je obohaceno o speciální pigmenty, jež rozehrávají tóny magického třpytu a vytváří okouzlující odlesky, které se mění úhlem dopadu světla na stěnu.

Tento nátěr umožňuje snadné a rychlé nanášení, realizaci nádherných efektů a uspokojí jakékoliv aplikační a estetické požadavky. Produkt MARCOPOLO LUXURY je charakteristický svou vysokou estetickou hodnotou a dokonalou odolností vůči zátěži, které může být stěna postupem času vystavena.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylátový kopolymer ve vodní emulzi
 - Pigment: metalicko perleťový
 - Ředidlo: voda
 - Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A
 - Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l, dle odstínu
 - Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý

povrch.

- Doba zasychání (při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 65 %): suchý na dotek za 1 hodinu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny:

- Ujistěte se, že podklad je dobře vyschlý a vyzrálý. V případě potřeby odstraňte defekty a plochu zpevněte speciálními prostředky.

- Při výskytu plísní ošetřete povrch čistícím přípravkem COMBAT 222 kód 4810222 a sanačním prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Přidejte popřípadě i hygienizační přípravek COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstraňte z povrchu kartáčem nebo umytím vodou vystupující výkvěty a volné, odloupnuté a odrovené části starých nátěrů. Staré temperové a vápenné nátěry se musí zcela odstranit.

- Odstraňte z povrchu kartáčem usazený prach, smog či jiné nečistoty.

- Nerovnosti v podkladu zarovnejte a vyhladte a případné praskliny, trhliny, dutá místa apod. ošetřete přípravkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsněte a vyspravte případné trhliny vhodnými stěrkami.

- Zastěrkovaná místa a výplně přebrouste brusným papírem; odstraňte prach.

- V případě potřeby přestěrkujte omítkový podklad přípravkem RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, dle typu podkladu.

- Naneste akrylátový vodou ředitelný fixační nátěr IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaný fixační nátěr solvent free ATOMO 8840001.

- Po patřičném zředění 30-35% vodou naneste válečkem nebo štětcem alespoň dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 tak, aby byl vytvořen optimální homogenní podklad pro aplikaci. Nedoporučujeme použití jiných základních nátěrů či hmot.

- Naneste dekorativní nátěr MARCOPOLLO LUXURY uvedeným postupem.

*(Poměr ředění a množství aplikovaného izolačního nátěru se mění v závislosti na savosti podkladu povrchu a je vhodné určit je pomocí předběžné zkoušky na specifickém podkladu - Bližší informace naleznete v Technickém listu).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Aplikace: štětec a houba

- Počet vrstev: 1

- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci), resp. maximálně 5% vodou, v závislosti na požadovaném estetickém efektu.

Postup při nanášení:

.Naneste produkt MARCOPOLLO LUXURY nerovnoměrně štětcem.

.Jakmile je nanesený produkt částečně vyschlý, rozetřete produkt nepravidelně na povrchu měkkou a mírně navlhčenou houbou nebo štětcem typu „Spalter“. Specifický dekorativní efekt LUXURY bude viditelný až po úplném zaschnutí.

- Nářadí ihned po použití očistěte vodou

- Indikativní vydatnost: 4-6 m²/l pokryté plochy se vztahuje na hladké a středně savé povrchy. Přesnou spotřebu produktu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dostání v hotově namíchnutých barevných odstínech, jež jsou zároveň použitelné jako báze pro tónování, ve stříbrném (0070), hliníkovém

(0170) a zlatém odstínu (0190).

Barevný odstín je realizovatelný tónovacím systémem Marcromie. K dosažení žádoucího odstínu lze v případě potřeby použít i barviva COLORADO, série 548.

V případě použití více druhů barevných materiálů nebo je-li materiál použit k dokončení části práce, doporučujeme použité materiály smíchat a tím zabránit drobným barevným odchylkám.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Rafinovaný vzhled s duhovým efektem metalízy.

Jednovrstvý vrchní dekorativní nátěr MARCOPOLLO LUXURY série 020 na bázi akrylátového kopolymeru ve vodní emulzi, aplikovatelný, dle uvedené vydatnosti, na předem připravené povrchy v interiéru.

Dodávka a nanášení materiálu € na m².