

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marcopolo Luxury

DEKORATIV FINISH MED FIN METALLIC EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG



SERIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-10-08

## BESKRIVELSE

MARCOPOLO LUXURY er et dekorativt produkt til indendørs brug. Produktets indhold af specielle metallic-pigmenter skaber en yderst karakteristisk og kontrastfyldt overflade, der changerer og ændrer udtryk i refleksionen af lys. MARCOPOLO LUXURY er slidstærk og meget nem at påføre. Mulighederne for forskellige finish er mange, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Cement
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN"

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Akryl copolymer i vandig emulsion

Pigmentering: Metalperler

Opløsningsmiddel: Vand

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 0.98 - 1.10 kg/l. Afhængig af indfarvning

Viskositet: ARGENTO og ALLUMINIO: 26000 ± 3000 cps. ORO og ORO ZECCHINO: 18000 ± 3000 cps.

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 1 time

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Beton, Puds, mineralske overflader:  
Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.  
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019)
  - Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO i 1 lag anbefales.
  - Andre overflader, såsom PVC, skal matteres og rengøres grundigt inden påføring af DECORFOND (varenr. 3880019)
- Påfør altid DECORFOND på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

- Generelt miljø, luft og overflade forhold:  
Lufttemperatur: min +8°C / max +35°C  
Relativ luftfugtighed: <75%  
Overfladetemperatur: min +5°C / max +35°C.  
Overfladens luftfugtighed: <10%  
Værktøj: Pensel, svamp mm.  
Fortynding: klar til brug (kan fortyndes med max 5% vand)  
Lag: 1  
Berøringstør: 1 time
- ANVENDELSE**  
Påfør MARCOPOLLO LUXURY ujævnt på overfladen, med en pensel.  
Når produktet er delvis tørt, stryg med let hånd penslen på overfladen fra forskellige vinkler. Eller kør en let fugtet svamp på overfladen, i ottetals bevægelser.  
Vejl. rækkeevne: fra 4-6 m<sup>2</sup>/l pr lag, afhængig af overfladens stand og absorbering.  
Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

## INDFARVNING

- Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien\*  
Se MARCOPOLLO LUXURY farvekortet i brochuren.
- \*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

## OPBEVARING

- Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C  
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C  
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

- Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)  
Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)  
Indeholder maks. 200 g/l VOC
- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.  
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader  
Dekorativ finish med metallisk effekt til indendørs brug  
MARCOPOLO LUXURY serie 020 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion  
Påføres i 1 lag