

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

DEKO-FINISH FÜR INNENBEREICHE – RAFFINIERTE METALLISIERTE FEINTEXTUR



SERIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

MARCOPOLO

LUXURY ist ein Deko-Finish für Innenbereiche, das edle Oberflächen mit einem wunderbar feinen Metall-Effekt für angenehme und eindrucksvolle Räume im klassischen wie auch im modernen Stil schafft. Die Zusammensetzung angereichert mit speziellen Pigmenten bildet Oberflächen, die sich auszeichnen durch starke Glanzkontraste, die je nach Lichteinfall variieren. Mit großer Leichtigkeit hinsichtlich der Auftragung werden zahlreiche Optikeffekte, Licht- sowie Reflexspiele erreicht, die allen Optikanforderungen gerecht werden. MARCOPOLO LUXURY vereint einen hohen ästhetischen Wert mit einer starken Beständigkeit gegen Beanspruchungen, denen eine Wand mit der Zeit ausgesetzt ist.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf

- alten und neuen Putzen auf Basis von hydraulischen Verbindungen.
 - Oberflächen in Beton.
 - Oberflächen in Gips und Gipsplatte.
 - alten Malereien und Mauerverkleidungen mit organischer oder mineraler Natur, getrocknet, kompakt, absorbierend und fest.
 - Konglomeraten aus verschiedener Mineralnatur, vorausgesetzt absorbierende.
- Die Oberflächen werden laut den Maßnahmen des Paragraphen „PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (VORBEREITUNG DES GERÜSTS)“ vorbereitet.
- Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Untergründe auftragen und abwarten, bis der Untergrund ausreichend, generell vier Wochen lang, durchgetrocknet ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Natur des Bindemittels: acryler Copolymer in Wasserauflösung.
- Pigmente: Irisierend schimmernd

- Lösung: Wasser
 - Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A
 - Volumenmasse: UNI EN ISO 2811-1:0,98 - 1,10 kg/l laut der Farbe.
 - Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0
- Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): in 1 Stunde fühlen.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Maueroberflächen:

- Sich vergewissern, dass die Oberfläche gut getrocknet ist und gut gereift ist. Wenn notwendig mittels speziellen Produkten die Verfestigung unterstützen.
- Die Konservierungsschicht kontrollieren. Die Oberfläche muss konsistent sein. Im gegenteiligen Fall zur Sanierung und zur Bewahrung mit spezifischen Produkten fortfahren.
- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenz und die abfallenden Teile alter Malereien beheben. Hervorstehende Schichten von Kalk oder Kalkmalerei entfernen.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.
- im Inneren die Unregelmäßigkeiten des Gerüsts beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006/9410110 behandeln; Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen.
- Die Spaltungen mit geeigneten Versiegelungen verschließen.
- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 laut den Typologien des Gerüsts ausführen. Im Inneren eine Schicht des acrylen, Mauerfixiermittels IDROFIS 4700006 oder dem mikronisierten lösungsfreien Fixiermittels ATOMO 8840001 anwenden.
- Mindestens zwei Schichten von DECORFOND 3880019, verdünnt zu 30-35% mit Wasser, mit Roller oder Pinsel verdünnen um eine homogenes Gerüst, das ideal für die Anwendung ist, auftragen. Es wird davon abgeraten, andere Basen zu verwenden.
- Zur Anwendung von MARCOPOLO LUXURY laut den beschriebenen Maßnahmen in den Anweisungen für die Anwendung fortschreiten. fortschreiten.

*(Die Verdünnungen des Isoliermittels und die anzuwendende Quantität sind in Funktion der Absorption des Gerüsts und werden mit vorherigen Proben auf speziellen Gerüst bestimmt. Das dementsprechend Schema konsultieren).

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen der Umwelt und des Gerüsts:

Temperatur der Umwelt: Min. +8°C/Max.+35°C

Relative Feuchtigkeit der Umwelt: <75%

Temperatur des Gerüsts: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit des Gerüsts: <10%

- Werkzeuge: Pinsel und Schwamm.

- Nr. Schichten: 1

- Verdünnung: bereit für den Gebrauch oder zu max. 5% mit Wasser

Auftragsverfahren:

.MARCOPOLO LUXURY wird in der ersten Lage unregelmäßig mit einem Pinsel

aufgetragen.

.Nach einer kurzen Abluftzeit wird der Anstrich in einem zweiten Arbeitsgang mit einem weichem, leicht feuchtem Naturschwamm oder einem Flächenstreicher nochmals strukturiert und gestaltet. Nach der vollständigen Trocknung wird der LUXURY-Effekt sichtbar.

- Reinigung der Werkzeuge erfolgt gleich danach mit Wasser.

- Angegebene Leistung: 4-6 m²/l und man bezieht sich auf glatte und teilweise absorbierende Oberflächen. Es ist ratsam die effektive Leistung mit einer vorherigen Probe auf dem spezifischen Gerüst anzuwenden.

FÄRBUNG

Das Produkt ist in den fertigen Farbe, die auch als tintometrische Basen verwendbar sind, in Silber (0070), Aluminium (0170), Gold (0190).

Das Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie.

Das Produkt ist außerdem färbbar mit den Farben COLORADO, Serie 548.

Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden, zu vermischen.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSA NWEISUNG EN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)

Enthält max.: 200 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Edle Textur und Feinmetall-Effekt.

MARCOPOLO LUXURY Serie 020 ist ein dekorativer Wandfinish auf der Basis von Acrylcopolymer in wässriger Emulsion.

Auf vorbereitete Untergründe im Innenbereich aufgetragen ist das Produkt sehr ergiebig.