

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

Acabado decorativo para interiores con textura metalizada fina y refinada



SERIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

MARCOPOLO LUXURY es un acabado decorativo para interiores que realiza superficies prestigiosas con un efecto metálico fino para ambientes fascinantes y agradables tanto clásicos como modernos. La composición, enriquecida con pigmentos especiales, propone unas superficies de contrastos fuertes en términos de brillo que varían según la incidencia de la luz. Sencillo de aplicación, permite la realización de distintos efectos estéticos, de juegos de luz y reflejos que satisfacen todas las exigencias estéticas. MARCOPOLO LUXURY une un alto valor estético a una elevada resistencia a las sollicitaciones causadas durante el tiempo en la pared.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interiores en:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
- Conglomerados de diferentes naturaleza mineral también absorbentes.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.
No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de maduración, generalmente de cuatro semanas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero acrílico en emulsión acuosa.
- Pigmento: perlado iridiscente.
- solvente: agua.
- Clasificación Indoor Air Quality: A
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1.10 kg/l según la tinta.
- Reacción al fuego EN 13501-1: Clase A2 s1 d0

Se refiere a un consumo no superior al indicado y a una aplicación sobre

superficie incombustible.
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en una hora.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies murales:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro.

Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.

- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.

- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.

- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.

- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con selladores adecuados.

- Lijar los estucados y parches con papel de lija, remover el polvo.

- Ejecutar eventuales rasado sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.

- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 fijador mural acrílico al agua o con fijador micronizado "solvent free"ATOMO 8840001.

- Aplicar al menos dos capas de DECORFOND 3880019 diluido al 30-35% con agua, a rodillo o pincel para obtener un soporte homogéneo ideal para la aplicación. Queda desaconsejado el uso de otro fondo.

- Proceder a la aplicación de MARCOPOLO según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en función de la absorción del soporte y van determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: pincel y esponja.

- N° capas: 1

- Dilución: Listo para su empleo o al 5% máximo con agua en función del efecto estético deseado.

Aplicación:

Aplicar MARCOPOLO LUXURY con un pincel de manera no regular. Con el producto parcialmente seco, con una esponja blanda y apenas húmeda o con pincel de tipo "Spalter" crear zonas de acumulación no regular. Cuando el producto estará totalmente seco se evidenciará el característico efecto LUXURY.

- La limpieza de las herramientas va efectuada justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: 4-6 m²/l a trabajo completo y si se refiere a superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto esta disponible en tintas listas, usable como bases tintometrica, plata (0070), aluminio(0170), oro(0190).

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico Marcromie.Es posible también jinetear el producto con los colorantes COLORADO serie 548.

En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C

Temperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base Agua): 200 g/l (2010)

Contiene max: 200 g/l VOC

Usar el producto según las vigente normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Acabado decorativo de efecto metalico fino para interiores.

Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de revestimiento mural decorativo MARCOPOLO LUXURY serie 020, a base de copolimero acrílico en emulsión acuosa, a mano única y según el rendimiento indicado.

Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m2.