

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

Pittura decorativa per interni ad effetto metallizzato fine; consente di ottenere forti contrasti di brillantezza e raffinati riflessi; pronta all'uso si stende facilmente a pennello.



KÓD 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-11-05

LEÍRÁS

A MARCOPOLO LUXURY egy dekoratív befejező réteg olyan belső terekbe, amelyek tekintélyes felületeket valósítanak meg gyönyörű fémes finom hatással, kellemes hangulatot és elbűvölő klasszikus és modern dizájnnal egyaránt. A speciális pigmentekkel dúsított kompozíció olyan felületeket hoz létre, amelyet a fényeséstől függően erős kontrasztok jellemeznek.

Egyszerű alkalmazással számos esztétikai hatás, fényjáték és tükröződés érhető el, amelyek bármilyen esztétikai igényt kielégítenek. A MARCOPOLO LUXURY a magas esztétikai értéket ötvözi a falra kifejtett igénybevétellel szembeni fokozott ellenállással.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazható belső térben:

- Új és régi, hidraulikus kötőanyagú vakolatokon
 - Beton felületeken
 - Gipsz és gipszkarton felületen
 - Régi festékeken és fali fedőrétegeken, amik szervesek, vagy ásványi jellegűek, szárazak, szilárdak, nedvszívóak és jól tapadnak
 - Többféle ásványi konglomerátumokon, amennyiben nedvszívóak
- A felületeket kellőképpen elő kell készíteni a „A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben leírtak alapján.

Ne vigye fel frissen festett és lúgosodásra hajlamos felületekre, és hagyjon megfelelő kötési időt, általában négy hetet.

MŰSZAKI ADATOK

- Kötőanyag típusa: akril kopolimer víz emulzióban
 - Pigmentek: Fémgyöngy
 - Oldószer: víz
 - Beltéri levegőminőség besorolása: A
 - Sűrűség UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg / l színtől függően.
 - Tűzzel szembeni viselkedés besorolása EN13501-1: A2 osztály s1 d0
- A feltüntetett mennyiséget meg nem haladó fogyasztásra és nem éghető felületre

történő alkalmazásra utal.

- Száradás (25 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett): 1 óra érintésig.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Falfelületek:

- Győződjön meg róla, hogy a felület alaposan megszáradt és kezelésre érett. Ha nem, burkolja újra a felületet vagy szilárdítsa meg speciális termékekkel.
- Penész jelenlétében kezelje a felületet COMBAT 222. 4810222-vel és COMBAT 333 rekonstrukciós termékkel kód: 4810333. Szükség esetén adagolja a terméket a COMBAT 444 4810444 kódú fertőtlenítőszerhez.
- Ecsetelje vagy mossa le a sókivirágzást és a régi hámló festéket. Teljesen távolítsa el a mész alapú vagy tempera hámló rétegeit.
- Kefével távolítsa el a port, szmogot vagy egyéb lerakódásokat.
- Egyenlítse ki a felület egyenetlenségeit, és kezelje a lyukakat, repedéseket és hézagokat TAMSTUCCO 9400006/9410110 használatával. Használjon megfelelő tömítőanyagot a repedések eltüntetéséhez.
- Csiszolja meg homokcsiszolóval és a javításokat csiszolópapírral az egyenetlenségek eltávolításához.
- A felület típusától függően bármilyen simítást RASAMIX 9440160 vagy 9450150 vagy BETOMARC RASOMARC 9500150 vakolattal végezzen.
- Rögzítés IDROFIS 4700006 vízbázisú akril falrögzítővel, vagy mikronizált oldószermentes ATOMO 8840001 fixálóval.
- Vigyen fel legalább két réteg 30-35%-os vízzel hígított DECORFOND 3880019-et hengerrel vagy ecsettel, hogy homogén, ideális alapot kapjon az alkalmazáshoz. Nem ajánlott más alapozók felhasználása.
- A MARCOPOLLO LUXURY-t az alkalmazási útmutatóban leírtak szerint alkalmazza.

* (A fixálószer hígítása és a felhordandó mennyiség a felület felszívódásának függvénye, és az adott felületen végzett előzetes teszttel kell meghatározni – lásd az adatlapot).

ALKALMAZÁSI ÜTMUTATÓ

- Környezeti és felületi feltételek:

Levegő hőmérséklet: Min +8 °C / +35 °C

Relatív páratartalom: <75%

Felületi hőmérséklet: Min. +5 °C / +35 °C

Nedvesség: <10%

- Eszközök: ecset és szivacs.

- Rétegek száma: 1

- Hígítás: felhasználásra kész, a kívánt esztétikai hatásnak megfelelően 5%-ig vízzel hígítható.

Alkalmazási eljárás:

.A MARCOPOLLO LUXURY-t ecsettel egyenetlenül oszlassa el.

.Ha a termék részlegesen megszárad egy puha szivaccsal vagy csak nedves és a dekorfestő ecsettel nem szabályosan vigyük fel a felületre. A teljes száradás után a jellegzetes LUXURY hatás kiemelkedik.

- A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

- Irányadó kiadásság: 4-6 nm/l kész munkára, sima és átlagos felszívódásra vonatkozik. Érdeemes meghatározni a tényleges teljesítményt egy előzetes teszttel az adott felületen.

SZÍNEZÉS

A termék kész kevert színekben kapható és alapszínként is használható, ezüst (0070), alumínium (0170), arany (0190).

A színezés a színpigmentekkel érhető el. A termék színezése COLORADO 548-as sorozatú színezőkkel is lehetséges.

Több tétel felhasználása esetén ajánlatos a különböző termékeket újra összekeverni, hogy elkerüljük az enyhe árnyalatbeli eltéréseket.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérsékelt stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/l: dekorációs effekt bevonatok (vb): 200 g/l (2010)

A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmazhat. A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS
