

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ – WYRAFINOWANA I DELIKATNA
METALICZNA FAKTURA



SERIA 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-10-08

OPIS

MARCOPOLO LUXURY to dekoracyjna farba wykończeniowa do wnętrz, która pozwala uzyskać prestiżowe powierzchnie z niezwykle, delikatnym efektem metalicznym, tworząc przyjemne i fascynujące wnętrza zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. Skład produktu został wzbogacony o specjalne pigmenty, dzięki którym wykończone powierzchnie charakteryzują się silnymi błyszczącymi refleksami, tworzącymi kontrasty w zależności od kąta padania światła. Nakładanie produktu jest bardzo łatwe i pozwala stworzyć wiele efektów dekoracyjnych, wzbogaconych o grę światła i refleksów, które są w stanie spełnić wszelkie oczekiwania estetyczne. MARCOPOLO LUXURY łączy wysoką wartość estetyczną z dużą wytrzymałością na naprężenia, jakim podlega ściana na przestrzeni czasu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania we wnętrzach, na:

- Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.- Powierzchnie betonowe.
 - Powierzchnie gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
 - Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, zgodnie z paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".
- Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych, odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery tygodnie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
- Pigmenty: metaliczno-perłowe
- Rozpuszczalnik: woda
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l zależnie od

koloru.

-Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

-Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 1 godzina;

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ściennie:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.

- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.

- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.

- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.

- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.

- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.

- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.

- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego gruntu akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.

- Nałożyć co najmniej dwie warstwy DECORFOND 3880019, rozcieńczonego z wodą w proporcji 30-35 %, za pomocą wałka lub pędzla, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, która umożliwi idealne naniesienie farby wykończeniowej. Nie zaleca się stosowania innych produktów podkładowych.

- Nałożyć MARCOPOLO LUXURY w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: pędzel i gąbka.

- Ilość warstw: 1

- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, może być rozcieńczany wodą maksymalnie do 5%, w zależności od oczekiwanego efektu estetycznego.

Sposób nakładania: Rozprowadzić

MARCOPOLO LUXURY pędzlem nieregularnie.

Kiedy produkt nieco przyschnie, miękką i lekko wilgotną gąbką lub pędzlem typu „Spalter” tworzyć nieregularne „skupiska” produktu na powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu

będzie widoczny charakterystyczny efekt LUXURY.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 4-6 m²/l na gotowo w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w gotowych kolorach, które mogą być wykorzystywane również jako bazy barwiące: srebrny (0070), aluminiowy (0170), złoty (0190). Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego, a także barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrafinowana faktura z delikatnym efektem metalicznym.

Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne jednej warstwy dekoracyjnej ściennej farby wykończeniowej MARCOPOLO LUXURY seria 020 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².