

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ –
ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



SERIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO LUXURY - декоративное покрытие для внутренних работ, позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы. MARCOPOLO LUXURY сочетает в себе высокие эстетические и качественные показатели, учитывая динамические нагрузки, которым подвержены стены с течением времени.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной

просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии
 - Пигменты: перламутровые с металлическим эффектом
 - Растворитель: вода
 - Классификация качества воздуха в помещении: A
 - Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,98-1,10 кг/л в зависимости от цвета
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):
поверхностное - через час

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхности стен:
- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
 - При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.
 - Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.
 - Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
 - Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
 - Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой, удалить пыль.
 - Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
 - Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001 или настенную акриловую грунтовку на водной основе IDROFIS 4700006.
 - Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019, разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
 - Далее нанести MARCOPOLLO LUXURY согласно инструкции по применению.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого

участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.
Влажность поверхности: <10%.
- Инструменты: кисть и губка
- Количество слоев: 1
- Разведение: готов к использованию, возможно разведение водой на 5% в зависимости от желаемого эстетического эффекта.
Способ нанесения: Распределить MARCOPOLLO LUXURY по поверхности при помощи кисти хаотичными мазками. Не давая высохнуть нанесенному материалу, при помощи мягкой и влажной губки или кисти «Spalter» создать из хаотичных мазков зоны скопления материала.
Характерный декоративный эффект LUXURY проявится после полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 4-6 кв.м./л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета: Argento (Серебро) (0070), Alluminio (Алюминий) (0170), Oro (Золото) (0190). Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом тонкой текстуры цветных металлов для внутренних работ.
Нанесение на предварительно подготовленные поверхности декоративного покрытия MARCOPOLLO LUXURY серия 435 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, осуществляется в один слой согласно указанному в инструкции расходу материала.