

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ З ВИШУКАНИМ ЕФЕКТОМ НЕОЧИЩЕНОГО МЕТАЛУ



СЕРІЯ 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-10-08

ОПИС

MARCOPOLO LUXURY — це декоративне покриття для внутрішніх робіт, за допомогою якого можна створити престижне покриття з вишуканим ефектом неочищеного металу, а також привабливий інтер'єр як в класичному, так і в сучасному стилі. Склад, збагачений спеціальними пігментами, створює поверхні, що переливаються, в залежності від кута падіння сонячного світла.

Матеріал дуже легко наноситься та дозволяє створити багато естетичних ефектів, гру світла та відблисків, здатних задовольнити навіть найвимогливіші естетичні вимоги.

MARCOPOLO LUXURY поєднує в собі високу естетичну цінність та високу стійкість до навантажень, яким піддаються стіни з часом.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії
- Пігменти: перламутрові

- Розчинник: вода
 - Класифікація якості повітря в приміщенні: A
 - Щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 кг/л в залежності від кольору
 - Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні стін:

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та витримана. В іншому випадку повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4820333. При необхідності додайте в продукт дезінфікуючий засіб COMBAT 444, код 4810444.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером, видаліть пил.
 - Вирівняйте поверхню за допомогою штукатурки RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150, залежно від типу поверхні.
 - Нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.
 - Нанесіть мінімум два шари DECORFOND 3880019, розведеного на 30-35% водою, валиком або щіткою для створення однорідної поверхні, ідеальної для подальшого нанесення. Не рекомендується використовувати інші засоби.
 - Нанесіть MARCOPOLLO LUXURY, як зазначено в інструкції щодо застосування.
- *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%.
- Інструменти: пензлик і губка.
- Кількість шарів: 1
- Розведення: готовий до використання, можна розбавити водою

до 5% в залежності від бажаного естетичного ефекту.

Спосіб нанесення:

.Розподіліть MARCOPOLLO по поверхні хаотичними мазками за допомогою пензлика.

.Коли матеріал частково висохне, м'якою або просто вологою губкою та щіткою типу «Spalter» створіть з хаотичних мазків зони скупчення матеріалу. Характерний декоративний ефект MARCOPOLLO LUXURY проявиться після повного висихання матеріалу.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-6 м²/л при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у готових змішаних кольорах, а також може бути використаний як база для тонування, срібло (0070), алюміній (0170), золото (0190).

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів Marcromie. Також можливе тонування матеріалу барвниками COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративне покриття для внутрішніх робіт з вишуканим ефектом неочищеного металу.

Декоративне покриття для стін MARCOPOLLO LUXURY серії 020 на основі акрилового сополімеру у водній емульсії наноситься на попередньо підготовлену внутрішню поверхню одним шаром відповідно до зазначеної витрати.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².