

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Sable'

DEKORATIVNÍ NÁTĚR S PÍSKOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY



SERIE 372

MARCOPOLO SABLE' - V.2024-10-08

POPIS

MARCOPOLO SABLE' je dekorativní nátěr pro interiéry, jenž vytváří povrchy s pískovým vzhledem.

Je příjemný na dotek, lehce drsný, má matný a vzhled, jenž dodá hodnotu kterémukoliv prostředí, klasickému i modernímu.

Nátěr MARCOPOLO SABLE' se lehko a rychle používá na podklady již připravené podkladovým nátěrem DECORFOND, kód 3880019, vytváří rad efektů v závislosti na technice nanášení a fantazie dekorátéra.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: kopolymer akrylátový ve vodné emulzi
 - Pigmenty: perleťové duhové
 - Rozpouštědlo: voda
 - Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A
 - Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,36 - 0,05 kg/l dle barevného odstínu
 - Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Vysychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 1 hod.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý.

V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.

- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušicím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.

V případě potřeby přidat do výrobku zdravotnický prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstranit - kartáčováním nebo umytím, případné zvětralé vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů. Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů. - Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.

- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatřít pukliny vhodnými těsnicími prostředky.

- Obrousit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.

- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006

- nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Nanést nejméně dvě vrstvy prostředku DECORFOND 3880019 zředěného vodou 30-35%, válečkem nebo štětcem na dosažení rovnorodého podkladu, ideálního pro nanášení. Nedoporučuje se použít jiné podklady.

- Následně aplikujte MARCOPOLO SABLE dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“. (Ředění izolátoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. + 8 °C / Max. + 35 °C

Relativní vlhkost prostředí: < 75%

Teplota podkladu: Min. + 5 °C / Max. + 35 °C

Vlhkost podkladu: < 10% - Nářadí: štětec a houb

- Počet vrstev: 1

- Ředění: připraven k použití nebo se ředí jen velmi málo přidáním nejvýše 5% vody

- Používané způsoby:

- Rozetřít MARCOPOLO SABLE štětcem nerovnoměrným způsobem.

Jakmile je produkt částečně zaschlý, s měkkou jemně vlhkou houbou vytvářejte nerovnoměrnými kruhovými pohyby zóny nahromadění. Po úplném zaschnutí se projeví charakteristický efekt.

- Použité nářadí se očistí vodou ihned po použití.

- Orientační vydatnost: 4 - 6 kg/m² na dokončení na hladké povrchy středně savé. Je vhodné určit skutečnou vydatnost pomocí předběžné zkoušky na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Zabarvení se docílí pomocí s tónovacího systému Macromie.

Kromě toho lze produkt zabarvit i barvami COLORADO série 548. V případě,

že máte MARCOPOLLO SABLE míchaný s tintometrickým systémem Macromie i míchaný s pigmentem od jiného výrobce, doporučuje se zamíchat tyto produkty dohromady za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni nátěr s pískovým efektem pro interiéry. Používá se na podklady, které jsou již připraveny.
Dekoratívni nátěr MARCOPOLLO SABLE série 372, na bázi akrylátového kopolymeru ve vodné emulzi, v jedné vrstvě dle dané vydatnosti.