

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marcopolo Sable'

DEKORACIJA ZA UNUTARNJE RADOVE SA GRUBIČASTIM EFEKTOM PJESKA



SERIE 372

MARCOPOLO SABLE' - V.2024-09-23

## OPIS

MARCOPOLO SABLE' predstavlja završnu dekoraciju za interijere, koja zidne površine pokriva premazom nalik na fini pjesak. Lagano je hrapav na dodir, uz mat prelaze koji ističu vrijednost prostorija bilo kojeg stila, klasičnoga ili pak modernoga.

Jednostavno se i brzo se nanosi na podlogama prethodno pripremljenim pomoću DECORFOND šifra 3880019, MARCOPOLO SABLE' ovisno o tehnici primjene i mašti izvođača radova, daje dekoracije s raznovrsnim efektima.

## POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vapneno cementnih veziva
  - Beton
  - Gipsane podloge i gipsane ploče
  - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
  - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
- Ne nanositi na alkalne i svježije površine, pričekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
  - Pigment: perlasti metalik pigmenti
  - Otapalo: voda
  - Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A
  - Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:  $1,36 \pm 0,05$  kg/l
  - Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

## PRIPREMA PODLOGE

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove izolovanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgletati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.
- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.
- Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti MARCOPOLO SABLE' prema uputama o uporabi.
- \*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti podloge i zraka:  
Temperatura zraka: Min.+8°C – Max. +35°C  
Relativna vlažnost zraka: <75%  
Temperatura površine: Min.+5°C-Max.+35°C  
Vlažnost površine:<10% R.V.
- Alati: kist, spužva
  - Broj slojeva: 1
  - Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.
- Način nanošenja:  
-Nanijeti MARCOPOLO SABLE' na osušeni DECORFOND sa kistom nejednakim unakrsnim potezima.  
Kad se proizvod djelomično osuši, koristite meku, vrlo blago navlaženu spužvu kako bi nejednakim rotirajućim pokretima dobili nejednake naslage zrnaca po površini.  
Karakteristični efekt će biti vidljiv nakon što se površina u potpunosti osuši.  
-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.  
-Indikativna potrošnja: 4-6m<sup>2</sup>/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

- MARCOPOLO SABLE' je dostupan u srebrnoj boji koja je ujedno i osnovna baza, srebro - silver (0070).  
Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.  
U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

- Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C  
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C  
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi

skladištenja.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)  
Kat. A/l: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)  
sadrži max: 200 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.