

SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marcopolo Sablè

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ПЕСЧАНЫМ ЭФФЕКТОМ



SERIES 372

MARCOPOLO SABLÈ - V.2024-09-23

## ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO SABLE - Декоративное покрытие для внутренних работ, создает поверхности с текстурой песка, с приятной на ощупь легкой шероховатостью, матовый и с плавными переходами цвета, что позволяет использовать данный материал для помещений в любом стиле, как в классическом, так и в современном.

Простота и быстрота нанесения на подготовленные с Decorfond код 3880019 основания, MARCOPOLO SABLE выполняет декоративную отделку с различными эффектами в зависимости от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.

- Пигменты и наполнители: перламутровые переливающиеся.
  - Растворитель: вода
  - Классификация качества воздуха в помещении: A
  - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:  $1,36 \pm 0,05$  кг/л.
  - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности):  
поверхностное через час.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором СОМВАТ 222 код 4810222 и закрепляющим раствором СОМВАТ 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый СОМВАТ 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или ВЕТОМАРС 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски. - Далее нанести MARCOPOLO SABLE согласно инструкции по нанесению. \*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:  
Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
- Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть и губка.
- Количество слоёв: 1. - Разведение: готов к использованию или

максимум на 5% водой. Способ нанесения: Наносится MARCOPOLO SABLE по высохшей основе, при помощи кисти либо в заданном вертикальном или горизонтальном направлении, либо хаотично, полукруглыми мазками. Не давая высохнуть на поверхности MARCOPOLO SABLE, распределите его при помощи:

- либо кисти, задавая выбранное вертикальное (горизонтальное) направление, или перекрестными движениями, создавая фактуру «под ткань»;
- либо мягкой и влажной губкой, создать из полукруглых, хаотичных мазков зоны скопления материала, следя за равномерным распределением этих скоплений на всей поверхности стены. Характерный декоративный эффект проявляется после полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней водой.

Расход материала: 4-6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

## КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базе для колеровки, также используемой как готовый цвет argento - серебро (0070). Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C  
Минимальная температура хранения: +5°C  
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)  
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)  
Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с текстурой песка для внутренних работ.  
Применяется на подготовленных поверхностях внутри

помещений в качестве декоративной отделки стен, материал MARCOPOLO SABLE' серии 372 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии; наносится в один слой в соответствии с указанным расходом.