

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Sablè

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ З ТЕКСТУРОЮ ПІСКУ



СЕРІЯ 372

MARCOPOLO SABLÈ - V.2024-10-08

ОПИС

MARCOPOLO SABLÈ' — це декоративне покриття зі схожою на пісок текстурою для внутрішніх робіт. Матеріал приємний, злегка шорсткий на дотик з плавними переходами кольору, що дозволяє використовувати його для приміщень в будь-якому стилі, як класичному, так і сучасному. MARCOPOLO SABLÈ' швидко і легко наноситься на поверхні, оброблені DECORFOND код 3880019. Його можна використовувати для створення різних ефектів, залежно від техніки нанесення та фантазії художника.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії
- Пігменти: перламутрові - райдужні
- Розчинник: вода
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,36 \pm 0,05$ кг/л

- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні стін:

- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлюючим засобом COMBAT 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб COMBAT 444, код 4810444.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.
- Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
- На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 8840001 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.
- Нанесіть 2 шари DECORFOND 3880019, розведеного на 30-35% водою, пензликом або валиком, для створення однорідної поверхні, ідеальної для подальшого покриття.
- На суху поверхню нанесіть MARCOPOLO SABLE', як описано в способах нанесення.
- *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C.
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: пензлик і губка.
- Кількість шарів: 1 шар.
- Розведення: готовий до використання або максимум на 5% водою.
- Спосіб нанесення:
.Нанесіть MARCOPOLO SABLE' по висохлій основі DECORFOND хаотичними мазками за допомогою пензлика.
.Коли матеріал частково висохне, м'якою або злегка вологою

губкою створить з хаотичних мазків зони скупчення матеріалу. Характерний декоративний ефект проявиться після повного висихання матеріалу.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-6 м²/л при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у таких готових до використання кольорах, які також можна використовувати як базу для тонування: срібло (0070).

Продукт можна тонувати за допомогою системи підбору кольорів Marcromie або за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративне покриття для внутрішніх робіт з текстурою піску MARCOPOLLO SABLE' серії 372, декоративне покриття для стін на основі акрилового сополімеру у водній емульсії, наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні в один шар відповідно до зазначеної витрати матеріалу.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².