

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



SERIES 376

MARCOPOLO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO - Декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом, создает поверхности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и переливающиеся хроматические контрасты. Усиливая современность пространства в стиле хай-тек, в то же время, в помещениях с традиционным дизайном, предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонизируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох. Простота и быстрота нанесения МАРКОПОЛО позволяет добиться блестящего результата, отвечающего современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.

- Пигменты и наполнители: перламутровые переливающиеся.
 - Растворитель: вода
 - Классификация качества воздуха в помещении: A
 - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1,25 кг/л в зависимости от цвета.
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности):
поверхностное через час.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
 - При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый COMBAT 444 код 4810444.
 - Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
 - Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
 - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
 - Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
 - Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
 - Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.
 - Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения.
- Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски. - Далее нанести MARCOPOLLO согласно инструкции по нанесению.
- *(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура
окружающей среды: мин. +8°C/макс.
+35°C
- Относительная

влажность воздуха: <75%

-Температура
поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C

-Влажность
поверхности: <10%

- Инструменты: кисть и губка.

- Количество слоёв: 1.

- Разведение: готов
к использованию или максимум на 5% водой.

Способ нанесения:

Наносится МАРКОПОЛО

по высохшей основе, при помощи кисти либо в заданном вертикальном или горизонтальном направлении, либо хаотично, полукруглыми мазками.

Не давая высохнуть на поверхности МАРКОПОЛО, распределите его при помощи:

- либо кисти, задавая выбранное вертикальное (горизонтальное) направление, или перекрестными движениями, создавая фактуру «под ткань»;

- либо мягкой и влажной губкой, создать из полукруглых, хаотичных мазков зоны скопления материала, следя за равномерным распределением этих скоплений на всей поверхности стены.

Характерный декоративный эффект проявляется после полного высыхания материала.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Очистка стены:
возможна не ранее чем через 20 дней водой.

- Расход материала:
4-6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА | Материал поставляется в базах для колеровки, также

используемых как готовые цвета: argento - серебро (0070), alluminio - алюминий (0170), oro - золото (0190), bronzo - бронза (0150), rame - медь (0160).

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС) Категория. I: Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) MARCOPOLLO содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей.

Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды.

При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала.

Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом цветных металлов для интерьера.

Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен MARCOPOLLO серия 376 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, в один слой, согласно расхода