

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ З ЕФЕКТОМ
НЕОЧИЩЕНОГО МЕТАЛУ



СЕРІЯ 376

MARCOPOLO - V.2024-10-08

ОПИС

MARCOPOLO — це декоративне покриття для внутрішніх робіт з металевим ефектом. Завдяки своєму складу, збагаченому спеціальними перламутровими пігментами, матеріал створює шорстке на дотик покриття з особливим блиском і привабливими хроматичними ефектами, які змінюються залежно від падіння світла.

MARCOPOLO легко і швидко наноситься та дозволяє персоналізувати приміщення у сучасному стилі хай-тек і в той же час гармонізувати декоративне покриття стін зі старовинними меблями.

Матеріал дозволяє досягти різних декоративних ефектів в залежності від техніки нанесення та фантазії майстра.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії
- Пігменти: перламутрові - райдужні
- Розчинник: вода

- Класифікація якості повітря в приміщенні: A
 - Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1,33 кг/л в залежності від кольору
 - Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні стін:

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб СОМВАТ 444, код 4810444.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою ТАМСТУССО 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.
 - Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.
 - На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтовки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників АТОМО 8840001.
 - Нанесіть 2 шари DECORFOND 3880019, розведеного на 30-35% водою, пензликом або валиком, для створення однорідної поверхні, ідеальної для подальшого покриття.
 - На суху поверхню нанесіть MARCOPOLLO, як описано в способах нанесення.
- *(Розведення ґрунтовки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%
- Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
- Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: пензлик і губка.
- Кількість шарів: 1 шар.
- Розведення: готовий до використання або максимум на 5% водою.
- Спосіб нанесення:

.Нанесіть MARCOPOLLO по висохлій основі DECORFOND хаотичними мазками за допомогою пензлика.

.Коли матеріал частково висохне, м'якою або злегка вологою губкою створіть з хаотичних мазків зони скупчення матеріалу. Характерний декоративний ефект проявиться після повного висихання матеріалу.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-6 м²/л при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у таких готових до використання кольорах, які також можна використовувати як базу для тонування: срібло (0070), алюміній (0170), золото (0190), бронза (0150), мідь (0160).

Продукт можна тонувати за допомогою системи підбору кольорів Marcromie або за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C Мінімальна температура зберігання: +5°C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії I: Декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

MARCOPOLLO містить максимум: 200 г/л ЛОС Продукт не потребує маркування відповідно до положень 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС з подальшими змінами і оновленнями. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративне покриття з ефектом неочищеного металу MARCOPOLLO серії 376 на основі акрилового сополімеру у водній емульсії наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні щонайменше в 1 шар відповідною технікою нанесення. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².