

MARCOTHERM ANCORANTE CHIMICO T-BOND

MARCOTHERM ANCLAJE QUÍMICO T-BOND

Cód. TBOND



DESCRIPCIÓN

Producto de anclaje químico en poliéster híbrido adicionado con cemento Portland que otorga mayor resistencia y durabilidad al polímero.

Producto sin estireno.

Óptima cualidad tixotrópica, no descuelga.

Resistente a las sustancias agresivas como ácidos y bases.

No es idóneo para aplicaciones a contacto con el agua y/o la humedad.

Para la aplicación sobre soportes perforados, se aconseja utilizar tacos FISCHER FIS HN de malla o FIS HK de red.

CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5 °C.

APLICACIÓN

Producto disponible en cartucho, puede utilizarse con cualquier pistola de silicona.

Aplicable sobre ladrillos Poroton, dobles UNI, bloques huecos, hormigón, piedra y ladrillo macizo.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código del producto Colorificio San Marco	Código del producto Fischer	Contenido	Piezas por envase
TBOND	93179 T-BOND	300 ml	2

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número gratuito de la asistencia técnica +39 0414569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA