

MARCOTHERM ANCORANTE CHIMICO T-BOND

MARCOTHERM AGENT D'ANCRAGE CHIMIQUE T-BOND

Code TBOND



DESCRIPTION

Agent d'ancrage chimique hybride, additionné de ciment Portland qui donne au polymère une résistance supérieure et de la durabilité.

Produit sans styrène.

Excellente thixotropie, il ne coule pas.

Résistant aux substances agressives comme les acides et les bases.

APPLICATION

Produit disponible en cartouche utilisable avec tout type de pistolet à silicone.

Applicable sur Poroton, brique double UNI, blocs creux, béton, pierre et brique pleine.

Il n'est pas indiqué pour les applications à contact avec l'eau et/ou l'humidité.

Dans son application sur des matériaux creux, on conseille l'emploi des fixations FISCHER FIS HN avec tamis ou tamis plastique FIS HK

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5.

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 30°C

Température de conservation minimale : + 5°C

Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

Code produit Colorificio San Marco	Code produit Fischer	Contenu	Boîte de (pièces)
TBOND	93179 T-BOND	300 ml	2

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au numéro +39 0414569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – I-30020 Marcon (VE) – Tél +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA