

MARCOTHERM ANCORANTE CHIMICO T-BOND

Cod. TBOND



DESCRIZIONE

Ancorante chimico in poliestere ibrido addizionato con cemento Portland che conferisce maggiore resistenza e durabilità al polimero.

Prodotto privo di stirene.

Ottima tixotropia non cola.

Resistente alle sostanze aggressive quali acidi e basi.

Non idoneo per applicazioni a contatto con acqua e/o umidità

Si consiglia nell'applicazione su supporti forati l'utilizzo di tasselli FISCHER FIS HN a calza o FIS HK a rete.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore a +5 °C.

APPLICAZIONE

Prodotto disponibile in cartuccia utilizzabile con qualsiasi pistola da silicone.

Applicabile su Poroton, doppio UNI, blocchi cavi, calcestruzzo, pietra e mattone pieno.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Codice prodotto Colorificio San Marco	Codice prodotto Fischer	Contenuto	Confezione pz.
TBOND	93179 T-BOND	300 ml	2

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA