

MARCOTHERM BASE DI PARTENZA

Cod. PBAxxAG



DESCRIPCIÓN

Base de partida de aluminio natural con goterón para sistemas de aislamiento térmico de recubrimiento exterior. Se utiliza también como separador de remates inferiores en caso de zócalos entrantes.

Para el uso correcto consultar el “Manual de colocación Marcotherm”.

CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5°C.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código del producto	Espesor aislante (mm)	Longitud en cm	Número de unidades por paquete
PBA40AG	40	250	10
PBA50AG	50	250	10
PBA60AG	60	250	10
PBA70AG	70	250	10
PBA80AG	80	250	10
PBA100AG	100	250	10
PBA120AG	120	250	10
PBA140AG	140	250	10
PBA160AG	160	250	10

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA