

MARCOTHERM GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE ED ANGOLARE

Code GDL62P/GDA50P

JOINTS DE DILATATION LINEAIRES ET ANGULAIRES



DESCRIPTION

Joint de dilatation en PVC avec treillis prémonté en fibre de verre alcali-résistant (g 160/m²) pour systèmes d'isolation thermique sans ventilation à l'extérieur.

Disponible pour joints de dilatation linéaires et joints de dilatation angulaires.

Pour la bonne utilisation, consulter le « Manuel de pose Marcotherm ».

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 30°C

Température de conservation minimale : + 5°C

Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

Code produit	Emploi	Matériau protégé-angle	Longueur en cm	Nombre de pièces par pack
GDL62P	Joint de dilatation linéaire	PVC	250	25
GDA50P	Joint de dilatation angulaire	PVC	250	20

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA