

MARCOTHERM PROFILO LATERALE

Code PLxxAV



DESCRIPTION

Profil de scellement latéral en aluminium verni blanc pour les systèmes d'isolation thermique sans ventilation à l'extérieur. Il permet un scellement latéral de protection au cas où des systèmes d'isolation thermique seraient réalisés sur parois individuelles.

Pour la bonne utilisation, consulter le « Manuel de pose Marcotherm ».

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 30°C

Température de conservation minimale : + 5°C

Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

Code produit	Epaisseur isolant (mm)	Longueur en cm	Nombre de pièces par pack
PL40AV	40	250	10
PL50AV	50	250	10
PL60AV	60	250	10
PL70AV	70	250	10
PL80AV	80	250	10
PL100AV	100	250	10
PL120AV	120	250	10
PL140AV	140	250	10
PL160AV	160	250	10

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA