

MARCOTHERM PROFILO LATERALE

Cod. PLxxAV



DESCRIPCIÓN

Perfil de cierre lateral de aluminio pintado blanco para sistemas de aislamiento térmico de recubrimiento exterior. Permite un cierre lateral de protección cuando se realizan aislamientos térmicos solo en una pared.

Para el uso correcto consultar el “Manual de colocación Marcotherm”.

CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5°C.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código del producto	Espesor aislante (mm)	Longitud en cm	Número de unidades por paquete
PL40AV	40	250	10
PL50AV	50	250	10
PL60AV	60	250	10
PL70AV	70	250	10
PL80AV	80	250	10
PL100AV	100	250	10
PL120AV	120	250	10
PL140AV	140	250	10
PL160AV	160	250	10

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA