

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

My_Art

Dekoratívna záverečná úprava s mikrokryštálmi pre interiéry



SÉRIA 454

MY_ART - V.2024-09-23

POPIS

MY_ART je záverečná úprava schopná vytvoriť širokú škálu prispôsobiteľných dekorácií. Vytvárajú sa priesvitné efekty, charakteristické prítomnosťou mikrokryštálov jemného mnohofarebného odtieňa.

Realizovateľná estetická rozmanitosť závisí od kreatívnej inšpirácie a od prekladania osnov a farieb.

Ako dekoratívny základ sú určené produkty Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, v požadovanom odtieni. Okrem zručnosti remeselníka, ktorý produkt nanáša, si ďalšie informácie pozrite v príslušnej technicko-marketingovej dokumentácii.

Prekrytie jemným náterom MY_ART vytvára záverečný efekt.

MY_ART je bez formaldehydu a pridaných zmäkčovadiel.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlčujú vlhkosť.
- Povrchy z dreva, hoblín, dyhy a podobne.

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU. Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Akrylové živice vo vodnej emulzii
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,05$ kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): mimo prachu 30 min.; na

dotyk po 2 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
 - Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
 - Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
 - Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
 - Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
 - Brúsnym papierom obrúsiť tmelené miesta a záplaty; odstrániť prach.
 - Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
 - Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny fixačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom.
 - Naniesť základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného efektu.
 - Potom naniesť MY_ART podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.
- *(Riedenie izolačného prostriedku a nanášanie množstva závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
 - Náradie: štetec.
 - Počet vrstiev: jedna alebo niekoľko vrstiev podľa želaného efektu.
 - Riedenie: vodou max. 10 %.
 - Čistenie náradia: vodou hneď po použití.
 - Spôsoby použitia:
 - Naniesť produkt a spracovať ho priamo so zvoleným nástrojom.
 - Pri aplikáciách plastovou špachtľou sa odporúča najprv rozotrieť produkt štetcom.
 - Približná výdatnosť: 15-20 m²/l v závislosti od použitého dekoratívneho základu.
- Spotreba materiálu sa citelne líši na základe typu realizovaného efektu. V prípade prác vo veľkom rozsahu sa odporúča predbežná skúška.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný neutrálny. Produkt je kompatibilný s farbami hmotami Tónovacieho systému Marcromie.
Neprekračovať max. objemové množstvo 5 % tónovacích hmôt.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívna záverečná úprava na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii.

Používať MY_ART séria 454 na vopred pripravené povrchy vo vrstvách a v množstvách stanovených podľa savosti podkladu a podľa požadovaného estetického efektu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².