

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Additivo Di Aggancio

ADITIV ZA PODLOŽNI ŠPRIC ZA ODVLAŽUJUĆE ŽBUKE



COD. 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO - V.2024-09-23

OPIS

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je aditiv za žbuke na bazi cementa i vapna, otporan, jake prionljive moći, za pospiješiti prionljivost žbuka, i veće vodoodbojnosti istih.

POGODNE PODLOGE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je aditiv koji se upotrebljava za aditiviranje podložnog šprica sa NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, radi bolje prionljivosti.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: modificirano akrilno vezivo
- Razrijeđivač: voda
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l.
- Izgled: bijela tekućina

PRIPREMA PODLOGE

- Zidne površine:
- Zidna površina mora biti potpuno očišćena bez dijelova stare žbuke.
 - U slučaju da je na zidnim površinama prisutna vlaga, odstraniti stari sloj žbuke do pola metra iznad zadnjih znakova vlage.
 - Odstraniti sve eventualne neprijanjajuće dijelove stare žbuke, znakove eventualnog isoljavanja četkom, po mogućnosti sa vodom pod pritiskom.
 - Na suhu podlogu nanijeti jedan sloj NEPTUNUS ANTISALE prema uputstvu za nanošenje.
 - Pričekati 24 sata, te nanijeti podložni špric saodvlažujućom žbukom NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE aditiviranom sa NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i okolina:
- Temperatura zraka: Min. $+5^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35^{\circ}\text{C}$.
 - Relativna vlažnost zraka: $<75\%$

-Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
-Zamiješati jednu vreću NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE sa 5L NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO, te dodati 1 litru vode. Miješati 1 minutu dok se ne dobije homogena masa, koja mora biti jako tekuća, te istu nanijeti ručno sa zidarskom žlicom bez da se prekrije kompletna površina (oko 50-60 %).
Nakon sat vremena od nanošenja podloznog šprica, koji će izgledati suh, ali samo na dodir, nanijeti NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.

NIJANSIRANJE - - - - -

SKLADIŠTENJE Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA Nije obuhvaćeno Zak. dekr. 161/2006 (Smjernica 2004/42/EC)

Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju kože. Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju. Može prouzrokovati nadražaj dišnih putova.
Koristite ga u skladu s važećim propisima iz oblasti higijene i sigurnosti; poslije uporabe, ne ostavljajte spremnike po okolišu, pustite da se ostaci ovoga sredstva dobro osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.
Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.