

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Additivo Di Aggancio

MODIFIKÁTOR PRE ODVLHČOVACIE OMIETKY



KÓD 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO - V.2024-09-23

POPIS

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je modifikátor pre omietky na báze cementov a vápna, odolný voči zmydelňovaniu, veľmi lepivý, schopný dodať malte lepšiu priľnavosť na podklad a väčšiu nepriepustnosť

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je určený na zväčšenie priľnavosti spojovacieho nástreku NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: modifikovaná akrylová živica
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l
- Vzhľad: mliečnatá kvapalina.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Múrové podklady:
- Múr musí byť úplne zbavený omietky.
 - Pri výskyte vlhkosti odstrániť vrstvu starej omietky až do približne pol metra nad viditeľným pruhom vlhkosti.
 - Odstrániť prípadné opadávajúce časti a/alebo solné povlaky pomocou kefovania a umývania vodou, prednostne s použitím vodného striekacieho zariadenia.
 - Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS ANTISALE kód 0700240 podľa spôsobov príslušného technického listu.
 - Počkať 24 hodín, potom aplikovať spojovací nástrek s NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 s prímесou NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu: Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C. Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C. Spôsoby aplikácie:

- Zmiešať 25 kg vreca NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170 s 5 l NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 a pridať 1 liter vody. Miešať 1 minútu s mechanickým miešadlom, aby sa systém správne homogenizoval. Zmes musí byť veľmi tekutá a aplikuje sa ahadzovaním (pomocou murárskej lyžice) na stenu tak, aby nebola úplne pokrytá.
- Po 1 hodine od nahodenia, keď bude tvrdší, ale nie úplne vytvrdnutý, aplikovať NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170 ako prvú omietku.

ZAFARBENIE | - - - - -

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do problematiky vl. Vyhl. 161/2006 (smernica 2004/42/ES).
Spôsobuje podráždenie kože. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne poškodenie zraku. Môže podráždiť dýchacie cesty.
Používajte prípravok v súlade s predpismi pre hygienu a bezpečnosť; po použití neodhadzujte nádoby voľne do prírody, ale nechajte do sucha vyschnúť zvyšky a nakladajte s nimi ako so špeciálnym odpadom. Neodhadzujte zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov a do prírody.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU | -----