

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Antisale

FIXAČNÝ, HYDROFOBIZAČNÝ PROSTRIEDOK PRE ODVLHČOVACIE SYSTÉMY



KÓD 0700240

NEPTUNUS ANTISALE - V.2024-09-23

POPIS

NEPTUNUS ANTISALE je produkt na báze polysiloxanov rozpustených v rozpúšťadle, vhodný na impregnáciu minerálnych podkladov v rámci odvlhčovacích cyklov. NEPTUNUS ANTISALE je schopný vytvoriť hydrofóbnu oblasť, ktorá neumožňuje migráciu kapilárnej vody a následné vystupovanie solí a výkvetov.

NEPTUNUS ANTISALE vďaka svojmu chemickému zloženiu nemení prietoknosť podkladu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

NEPTUNUS ANTISALE je určený na hydrofobizačnú impregnáciu minerálnych povrchov v interiéri a exteriéri pred aplikáciou spojovacieho nástreku s NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170.

Je možné aplikovať na tehlové múry a múry so zmesou tehál a kamenia.

Nie je možné aplikovať na podklady zo sadry alebo iné podklady ako boli uvedené.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: modifikované siloxanové kopolyméry.
- Rozpúšťadlo: ropné destiláty.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,02$ kg/l
- Čas vytekania UNI EN ISO 2431: 30" - 33" pohárík Iso č.3 pri 25 °C
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): 2 hodiny na dotyk; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po približne 24 hodinách so spojovacím nástrekom NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170.

PRÍPRAVA PODKLADU

Múry zbavené omietky:

- Múr musí byť úplne zbavený omietky.
- Pri výskyte vlhkosti odstrániť vrstvu starej omietky až do približne pol metra nad viditeľným pruhom vlhkosti.
- Odstrániť prípadné opadávajúce časti a/alebo solné povlaky pomocou

kefovania a umývania vodou, prednostne s použitím vodného striekacieho zariadenia.

- Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS ANTISALE kód 0700240
- Počkať 24 hodín, potom pokračovať aplikáciou spojovacieho nástreku.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Riedenie: žiadne, pripravený na použitie.
- Náradie: štetec.
- Približná výdatnosť: 4 - 4,5 m²/l.

ZAFARBENIE

- - - - -

USKLADNENIE

- Maximálna teplota skladovania: +30 °C
- Minimálna teplota skladovania: +5 °C
- Produkt je vhodné použiť do 1 rok od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
- Kat. A/h: Fixačné základné nátery (na báze rozpúšťadla): 750 g/l (2010)
- Obsahuje max.: 750 g/l VOC

horľavý - dráždivý- nebezpečný pre životné prostredie
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

- Fixačný, hydrofobizačný prostriedok pre odvlhčovacie systémy. Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, NEPTUNUS ANTISALE kód 0700240, na báze siloxanových kopolymérov rozpustených v rozpúšťadle, určený na blokovanie vystupovania solí z múrov.
- Dodávka a pokládka materiálu € na m².