

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Antisale

ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ СИСТЕМ ОСУШЕННЯ
ПОВЕРХНІ



КОД 0700240

NEPTUNUS ANTISALE - V.2024-10-08

ОПИС

NEPTUNUS ANTISALE - це матеріал на основі полісилоксанів, розчинених у розчиннику, призначений для ущільнення та одночасного осушення мінеральних поверхонь. NEPTUNUS ANTISALE створює водовідштовхувальну зону, яка запобігає всмоктуванню води та, як наслідок, утворенню на поверхні солей та цвілі.

Завдяки своїм хімічним властивостям NEPTUNUS ANTISALE не змінює повітропроникність поверхні.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

NEPTUNUS ANTISALE призначений для водовідштовхувального просочування внутрішніх і зовнішніх мінеральних поверхонь перед розпиленням NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 9480170.

Його можна наносити на цегляні або цегляно-кам'яні стіни. Не можна наносити на штукатурку або інші поверхні, крім зазначених.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифіковані силоксанові сополімери.
- Розчинники: нафтовий дистилат.
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,02$ кг/л
- Час витікання відповідно до UNI EN ISO 2431: 30"-33" Віскозиметр №3 при 25°C
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 9480170, можна наносити через 24 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні без штукатурки:

- Стіна повинна бути повністю очищена від штукатурки.
- За наявності вологи видаліть шар старої штукатурки приблизно на 50 см вище від видимої смуги від вологи.
- Очистіть за допомогою щітки та змийте водою всі ділянки, що відшарувалися, і/або сольові відкладення, бажано за допомогою водоструйної машини під високим тиском.
- Коли поверхня висохне, нанесіть шар антисольового герметика NEPTUNUS ANTISALE, код 0700240.
- Через 24 години нанесіть ґрунтівку шляхом розпилення.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <80%.
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%.
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Розведення: не потрібне, продукт готовий до використання.
 - Інструменти: пензлик.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: 4-4,5 м²/л.

ТОНУВАННЯ - - - - -

ЗБЕРІГАННЯ

- Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/х: Зв'язувальні ґрунтівки (на основі розчинника): 750 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 750 г/л ЛОС Легкозаймистий - викликає подразнення - небезпечний для навколишнього середовища. Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Водовідштовхувальний герметик для систем осушення поверхні. NEPTUNUS ANTISALE код 0700240, на основі силіконових полімерів, розчинених у розчиннику, наноситься на попередньо підготовлені поверхні для блокування міграції солей у стінах.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².