

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

DEKORAČNÍ SYNTETICKÝ VOSK NA VODNÍ BÁZI PRO INTERIÉR, VHODNÝ K
OŠETŘENÍ VRCHNÍCH MINERÁLNÍCH DEKORATIVNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT NA
BÁZI VÁPNA



SERIE 319

PATINA - V.2024-10-08

POPIS

PATINA je dekorační vosk na vodní bázi pro interiér, vhodný k ošetření vrchních minerálních dekorativních nátěrových hmot na bázi vápna.

Díky použití vosku PATINA lze vytvořit dokonalý povrch o vysokém lesku. Je k dostání v různých barevných odstínech s mírně perleťovým efektem a propůjčuje povrchu vysoce dekorativní vzhled.

Je snadno aplikovatelný, rychle schnoucí a způsobí k ručnímu či mechanickému leštění.

Aplikací vosku PATINA vznikne na ošetřovaném povrchu mírně vodoodpudivý film.

INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikovatelný na:

-vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty

-Přípravek PATINA lze použít i při dekorativních povrchových úpravách neminerálního charakteru, na pórovitých a absorpčních površích. Povrchy dekorované přípravkem COCRET_ART lze snadno uživatelsky přizpůsobit přípravkem PATINA.

Zvažte optimální variantu perleťového vzhledu, dle typu produktu, jež chcete dekorovat.

V případě aplikace na mimořádně matné povrchy může být ovlivněn výsledný estetický efekt.

K čištění ošetřené plochy používejte suchou tkaninu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: emulze polyetylenových a parafinových vosků

- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1:

Neutrální: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Vosk Gold, Silver, Bronze: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

- Viskozita - balení: tixotropní pasta

- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 min.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny:

Produkt PATINA nanášejte na vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty na bázi vápna. Podklad musí být pevný, zcela suchý a zbaven všech volných a nesoudržných částic.

Než přistoupíte k aplikaci dekoračního vosku PATINA, poslední vrstvu minerální dekorativní nátěrové hmoty nechte schnout - u tenkovrstvých povrchových úprav nejméně 24 hodin a u úprav typu marmorino či obdobných alespoň 48 hodin.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Aplikace: ocelové hladítko a vlněný hadřík či tkanina

- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci)

- Počet vrstev: 1

- Postup při nanášení:

pomocí hadříku naneste tenkou vrstvu produktu PATINA. U výrazně rovinných ploch lze použít špachtli z nerezové oceli.

Jakmile je nanesená vrstva vosku PATINA na dotek dostatečně suchá, vyleštíte ji hadříkem.

Ošetřené povrchy lze leštit ručně nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným vlněným návlakem.

- Nářadí ihned po použití očistěte vodou

- Indikativní vydatnost: do značné míry závisí na typu povrchové úpravy, jež chcete překrýt. U hladkých, středně nasákových povrchů 20 m²/l

- Nářadí ihned po použití očistěte vodou

- K údržbě a čištění plochy ošetřené voskem PATINA používejte suchou tkaninu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dostání v neutrálním bezbarvém provedení (0001), jakož i ve stříbrném (0070), bronzovém (0150) a zlatém odstínu (0190).

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30 °C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5 °C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nespadá do působnosti Směrnice EU 2004/42/ES (ital. legislativní vyhlášky č. 161/2006)

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny.

Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Dekorační vosk na vodní bázi pro interiér, vhodný k ošetření vrchních minerálních dekorativních nátěrových hmot na bázi vápna. Umožňuje vytvořit

dokonalý povrch o vysokém lesku. Naneste jednu tenkou vrstvu a vyleštěte ručně hadříkem nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným vlněným návlakem.
Vydatnost: 20 m²/l, v závislosti na nasákavosti povrchové úpravy.
Produkt PATINA neplní vodoodpudivou funkci a vytváří mírně hydrofobní povlak.
Dodávka a nanášení materiálu € na m².