

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

VANDBASERET SYNTETISK DEKORATIV VOKS TIL MINERALSKE OVERFLADER



SERIE 319

PATINA - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

PATINA er en vandbaseret dekorativ voks til indendørs brug. Sammensætningen af forskellige typer voks giver overfladen en mild vandafvisning og efterlader den glansfuld. PATINA fås i forskellige nuancer der kan tilføre overfladen et ekstra dekorativt element. PATINA er et naturprodukt og kan bruges på alle kalkbaserede produkter. Den er let at anvende og kan poleres i hånden eller med polermaskine.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:
-Dekorative mineralske overflader.
-Patina kan bruges også for at dekorere ikke mineralske dekorative overflader som er porøs og absorberende. Overflader dekoreret med CONCRET_ART kan nemt specialtilpasses.
Vurderer altid hvilken effekt der passer bedst til decorationen, da produktet ændrer overfladens udseende.
Brug en tør klud til at rengøre overfladen.
Overfladen bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: polyethylen og paraffin voks emulsion
Opløsningsmiddel: Vand
Specifik vægtfylde UNI EN ISO 2811-1
Neutral: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
Guld, Sølv, Bronze: $1,02 \pm 0,05$ g/ml
Viskositet: pasta
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 30 min.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Påfør PATINA på kalkbaserede mineralske dekorative overflader. Overflader skal være kompakte, tørre og i generel god stand. Påfør ikke PATINA før tidligst 24 timer efter afslutning af nybehandlede overflader. Og tidligst 48 timer efter etablering af overflader af marmor eller lignende mineralsk natur.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C
Relativ luftfugtighed: <75%
-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.
Værktøj: Rustfrit stålbræt, svamp, klud
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortynding: klar til brug
Lag: 1
Vejl. rækkeevne: 20 m²/l (afhængig af den ønskede effekt, overfladens absorbering og struktur) ANVENDELSE Påfør et tyndt lag PATINA med en klud. På meget glatte overflader, kan der bruges et rustfrit stålbræt. Når overfladen er berøringstør, poleres med en klud. Overflader kan poleres enten manuelt eller maskinelt
Til vedligeholdelse og rengøring af overflader behandlet med PATINA, bruges en tør klud af enten bomuld, filt eller mikrofiber.

INDFARVNING

Ikke muligt

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Dir. 2004/42/EF ikke relevant.
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Vandbaseret dekorativ voks til behandling af indendørs kalkbaserede mineralske dekorative overflader. Giver en højglans overflade. Påfør et tyndt lag og poler derefter manuelt med en klud eller mekanisk med en orbital maskine udstyret med en uld-skive.
Dækning: 20 m²/l afhængig af overfladens absorbering.
PATINA serie 319 tilføjer ikke vandtætningsegenskaber til overfladen men beskytter let mod vand.