

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

SYNTHETISCHES DEKORATIVES WACHS AUF WASSERBASIS FÜR MINERALISCHE
DEKORATIVE OBERFLÄCHENFINISH AUF KALKBASIS FÜR DEN INNENBEREICH



SERIE 319

PATINA - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

PATINA ist ein dekoratives Wachs auf Wasserbasis für den Innenbereich, geeignet für die Behandlung mineralischer dekorativen Beschichtungen auf Kalkbasis. Mit PATINA lassen sich hochglänzende Oberflächen herstellen. Das in verschiedenen pearlescent Farbtönen eingefärbte Material verleiht einen zusätzlichen dekorativen Effekt.

Das Produkt ist leicht aufzutragen, schnelltrocknend und kann manuell und mechanisch poliert werden.

PATINA ist leicht wasserabweisend und bietet somit einen Schutz für die Oberfläche.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

-Anwendbar auf allen mineralischen dekorativen Beschichtungsprodukten.
-PATINA kann auch bei der Verzierung von Dekors-Finishs nicht mineralischer Art, die eine poröse saugende Oberfläche aufweisen, Verwendung finden. Die mit CONCRET_ART verzierten Flächen können mühelos individuell mit PATINA gestaltet werden.

Der Auftrag auf besonders matten Oberflächen kann den Glanzgrad verringern. Für die Reinigung der Oberflächen ein trockenes fusselfreies Tuch (Microfaser) benutzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Binder: Verbindung aus Polyethilen- und Paraffinwachsen in Emulsion

- Dichte: UNI EN ISO 2811-1:

Neutrum: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Gold, Silber, Bronze: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

- Viskosität Verpackung: Thixotrope Paste

- Trockenlegung (zu 25° C
und 65 % des U.R.): 30 Minuten fühlen.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Wandoberflächen:

PATINA auf mineralischen dekorativen Finish-Produkten auf Kalkbasis auftragen. Die Oberfläche muss vollständig durchgetrocknet, fest und staubfrei sein.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Umgebungs- und Untergrundbedingungen:

Umgebungstemperatur: mind. + 8°C / max. +35° C

Relative Luftfeuchte: < 75%

Untergrundtemperatur: mind. +5° C / max. +35° C

Untergrundfeuchte: <10%

- Werkzeuge: Edelstahl Glättbrett, Tuch aus Wolle oder Gewebe

- Verdünnung: gebrauchsfertig

- Anzahl von Schichten: 1

- Auftragsverfahren:

Eine dünne Schicht von PATINA mit einem Tuch oder Edelstahlspachtel auftragen.

Wenn die mit PATINA dekorierte Oberfläche sich trocken anfühlt wird sie mit einem weichem Tuch aufpoliert. Die Oberflächen können sowohl manuell als auch mit einem Exzentschleifer mit Polierscheiben poliert werden.

- Die Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

- Ergiebigkeit: hängt ab von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Auf glatten und mittelsaugenden Oberflächen werden max. 20 qm/l bedeckt.

- Für die Pflege und die Reinigung der mit PATINA behandelten Oberflächen ein trockenes Tuch aus Gewebe benützen.

FÄRBUNG

Das Produkt steht farblos in Neutrum (neutra 0001), Silber (argento 0070), Bronze (bronzio 0150) und Gold (oro 0190) zu Verfügung.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Betrifft der Vorschrift EU 2004/42/EC (gesetzesvertretendes Dekret 161/2006 des Italienischen Gesetzes) nicht.

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Dekoratives Wachs auf Wasserbasis für den Innenbereich, geeignet für die Behandlung mineralischer Deko-Finishs auf Kalkbasis. Es lässt hochglänzende Oberflächen entstehen. Eine einzige dünne Schicht auftragen und manuell mit einem Tuch oder mit Exzentschleifer mit Lammfellauflage polieren.

Ergiebigkeit: 20 qm/l je nach Saugfähigkeit des Finish-Produktes.

PATINA wirkt wasserabstoßend und schützt gegen Spritzwasser.

Lieferung und Einsetzung des Materials €....pro qm.



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Technical data sheet:
PATINA
Revision: 2024-10-08

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema.