

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

Dekoratívny vosk pre interiéry na vodnej báze pre minerálne dekoratívne záverečné úpravy na báze vápna



SÉRIA 319

PATINA - V.2024-09-23

POPIS

PATINA je dekoračný vosk na vodnej báze pre interiéry, určený na ošetrovanie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na vápennej báze.

Vosk PATINA dokáže vytvoriť povrchy s mimoriadne vysokým leskom. Je dostupný v rôznych farebných mierne perleťových odtieňoch a zaručuje vysoko dekoratívny efekt.

Je ľahko nanášateľný, rýchloschnúci a vhodný na ručné či mechanické leštenie.

Produkt PATINA vytvára na ošetrovanom povrchu mierne vodoodpudivý povlak.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikovateľný na:

-minerálne dekoratívne vrchné nátery.

-Prípravok PATINA je možné použiť aj pri dekoratívnych povrchových úpravách neminerálneho charakteru, na pórovitých a absorpčných povrchoch. Povrchy dekorované prípravkom COCRET_ART je možné jednoducho užívateľsky prispôbiť prípravkom PATINA.

Zvážte optimálny perleťový vzhľad, podľa druhu produktu, ktorý chcete dekorovať.

V prípade aplikácie na mimoriadne matný povrch môže byť ovplyvnený výsledný estetický efekt.

Ošetrované povrchy čistite suchou textíliou.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh spojiva: emulzná zmes polyetylénových a parafínových voskov

-Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:

Neutrál: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Zlato, Striebo, Bronz: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

-Viskozita v balení: tixotropná pasta

-Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min;

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch steny:

Produkt PATINA nanášajte na minerálne dekoratívne vrchné nátery na vápennej báze. Povrch podkladu musí byť pevný, bez voľných nesúdržných častí a suchý. Skôr, ako pristúpите k aplikácii dekoratívneho vosku PATINA nechajte schnúť poslednú vrstvu minerálneho dekoratívneho náteru - u tenkovrstvových povrchových úprav minimálne 24 hodín a u úprav typu marmorino či obdobných aspoň 48 hodín.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:
Teplota okolitého vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C
Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Aplikácia: oceľové hladidlo a vlnená handrička či textília
- Riedenie: neriedi sa (pripravený na použitie)
- Počet vrstiev: 1
- Postup pri nanášaní:
pomocou handričky naneste tenkú vrstvu produktu PATINA. U výrazne rovinných plôch môžete použiť špachtľu z nerezovej ocele.
Akonáhle je nanesená vrstva vosku PATINA suchá na dotyk, vyleštíte ju handričkou.
Ošetrované povrchy môžete leštiť ručne alebo pomocou orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlakom.
- Náradie očistíte ihneď po použití vodou.
- Indikatívna výdatnosť: závisí do značnej miery od typu prekrývanej povrchovej úpravy. Pri hladkých, stredne nasiakavých povrchoch 20 m²/l
- Náradie očistíte ihneď po použití vodou.
- Na čistenie a údržbu povrchov ošetrovaných voskom PATINA používajte suchú textíliu.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v neutrálnom bezfarebnom prevedení (0001) ako aj v striebornom (0070), bronzovom odtieni (0150) a zlato (0190).

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoračný vosk pre interiér na vodnej báze, určený na ošetrovanie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na vápennej báze. Umožňuje vytvoriť povrchy s mimoriadne vysokým leskom. Naneste jednu tenkú vrstvu a vyleštíte ručne handričkou alebo pomocou orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlakom.
Výdatnosť: 20 m²/l, v závislosti od nasiakavosti povrchovej úpravy.
Produkt PATINA neplní vodoodpudivú funkciu a vytvára mierne hydrofóbny

povlak.

Dodávka a nanášanie materiálu € na m².