

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

ДЕКОРАТИВНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ ВІСК НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОБРОБКИ
ВНУТРІШНІХ МІНЕРАЛЬНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ НА ВАПНЯНІЙ
ОСНОВІ



СЕРІЯ 319

PATINA - V.2024-10-08

ОПИС

PATINA — це декоративний віск на водній основі для обробки внутрішніх мінеральних декоративних покриттів на вапняній основі.

Використання PATINA дозволяє створювати гляцеві поверхні. Матеріал представлений у різних кольорах та має легкий перламутровий відблиск для додаткового декоративного ефекту.

Він легко наноситься, швидко сохне та підходить для ручного або механічного полірування.

PATINA надає поверхні водовідштовхувальні властивості.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Декоративні покриття на мінеральній основі.
- PATINA також можна використовувати для покриття не мінеральних декоративних покриттів з пористою і поглинаючою структурою. Поверхні, покриті CONCRET_ART, можна легко персоналізувати за допомогою PATINA.

Підберіть перламутровий ефект, який найкраще підходить до типу виробу, що декорується.

На матових поверхнях віск змінює їх зовнішній вигляд.

Для очищення поверхонь використовуйте суху тканину.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: парафіновий і поліетиленовий віск в емульсії

- Щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1

Нейтральний: $1,01 \pm 0,05$ г/мл

Золото, срібло, бронза: $1,02 \pm 0,05$ г/мл

- В'язкість: тиксотропна паста

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості

65%): на дотик - через 30 хвилин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Стіни:

Нанесіть PATINA на мінеральні декоративні покриття на вапняній основі. Поверхня повинна бути щільною, сухою та без дефектів. При нанесенні на тонкошарові матеріали починайте роботу через щонайменше 24 години, для поверхонь із мармурової штукатурки або аналогічних матеріалів, наносити PATINA слід через щонайменше 48 годин після нанесення останнього шару декоративного матеріалу.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура навколишнього середовища: мін. +8 °C / макс. +35 °C.

Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: мін. +5 °C / макс. +35 °C

Вологість поверхні: <10%

- Інструменти: кельма із сталі і вовняна або тканинна тканина

- Розведення: готовий до використання

- Кількість шарів: 1

- Спосіб нанесення:

Нанесіть тонкий шар PATINA за допомогою тканини. На дуже рівних поверхнях можна використовувати шпатель з нержавіючої сталі.

Після висихання поверхні, покритої PATINA, відполіруйте її чистою тканиною.

Поверхні можна полірувати вручну або за допомогою орбітальної ручної шліфувальної машини з шерстяною насадкою.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: Значною мірою залежить від типу поверхні, яку необхідно покрити. При нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю вона складає 20 м²/л.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Для очищення та захисту поверхонь, покритих PATINA, використовуйте суху тканину.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у нейтральному безбарвному відтінку (0001) і кольорах срібло (0070), бронза (0150) і золото (0190).

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після

використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративний віск на водній основі для обробки внутрішніх мінеральних декоративних покриттів на вапняній основі. Дозволяє створювати глянцеві поверхні. Нанесіть один тонкий шар, а потім відполіруйте поверхню вручну за допомогою тканини або за допомогою орбітальної ручної шліфувальної машини з шерстяною насадкою.

Витрата матеріалу: 20 м²/л залежно від поглинаючої здатності покриття. PATINA не надає поверхні водовідштовхувальних властивостей, лише трохи захищає її від води.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².