

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prepara

IZOLARE PIGMENTAT



COD 4710019

PREPARA - V.2024-09-24

DESCRIERE

Fixativ diluabil în apă, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, adecvat pentru impregnarea superficial a suportului mural, indicat pentru ciclurile de zugrăvire exterioare, în special peste învelișuri plastice, și interioare, în special pentru pregătirea ghips-cartonului.

PREPARA are o putere mare de penetrare, fiind capabil să satureze chiar și capilaritatea microscopică a suprafețelor cu tencuili puțin absorbante.

Fiind pigmentat, PREPARA conferă o acoperire inițială a suportului, permițând o acoperire totală cu un număr mic de straturi de vopsea de finisare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencueli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Nu se recomandă aplicarea pe stucaturi și suporturi vopsite deja, cu straturi groase și vechi de tempera.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă

- Solvent: apă

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l

- Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
 - În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
 - Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
 - Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
 - La interior nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.
 - Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 - Efectuați eventualele nivelări cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.
 - Pe suprafețe curate și uscate aplicați un strat de PREPARA.
 - După cel puțin 4 ore aplicați produsul de finisare.
- *(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, rol, aplicator airless.
- Diluție: la aplicarea cu pensulă/rol cu 30-40% apă.
- În aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la aplicarea pe un suport cu grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

- Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
- Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
- Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/g: fond (pe bază de apă): 30 g/l (2010)
Acest produs conține max.: 30 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de

canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Izolant pigmentat.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică izolantul pigmentat PREPARA cod 4710019, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, adecvat impregnării suporturilor murale interne și externe, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.