

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

FORANKRINGSGRUNDER TIL KERAMISKE OVERFLADER



VARENØ. 4750006

PRO-LINK - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

PRO-LINK er en vandbaseret grunder bygget på en speciel formel akrylpolymer og tilsætningsstoffer, der giver en fremragende vedhæftning på lukkede og glatte overflader som f.eks keramiske fliser, sandsten, mosaik mv. PRO-LINK skaber en nivelleret forankret overflade som kan efterbehandles med COLBETON 954. Udendørs kan PRO-LINK efterbehandles med MARCOTHERM SYSTEM. Indendørs kan man afslutte med både mineralske og syntetiske produkter.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:
Glatte - lukkede overflader, som f.eks
- Keramiske fliser
- Sandsten
- Mosaik
- Natursten af forskellig art
HUSK ALTID AT FORETAGE PRØVER PÅ VEDHÆFTNING, SKRABEPØVE MV.
- Må ikke anvendes på nymalede overflader
Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: akrylpolymer - vandig dispersion
Fortynder: vand
Specifik massefylde: pr. UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l.
Granulometri: 0,5 mm
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 1 Time
- Genbehandlingstør min 4 Timer - (Skal påbegyndes indenfor max 48 timer)

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Rengør overfladen med vand, eventuelt tilføjet rensemiddel i nødvendige mængder.

Det er vigtigt at være omhyggelig med at fjerne alt der kan forhindre en god vedhæftning.

Påfør altid PRO-LINK på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Pensel, rulle

Blandingsprocess: Bland produktet manuelt. (omrøring er nødvendigt umiddelbart lige før brug)

Fortynding: klar til brug. Kan fortyndes med max. 10% vand.

Antal lag: 1

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Vejl. rækkeevne: 15-20 m²/l (afhængig af overfladens absorbering og struktur)

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til fastsættelse af forbrug.

INDFARVNING

Ikke muligt (hvid base)

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU grænseværdi (Dir. 2004/42/EC).

Cat A/i: Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler (vand-base): 140 g/l (2010)

Indeholder max: 140 g/l VOC

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hav altid et godt ventileret arbejdsmiljø, under påføring.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Forankringsgrunder til indendørs/udendørs brug.

Kan anvendes på keramiske overflader.

PRO-LINK (varenr. 4750006) Baseret på akryl polymer, egnet til imprægnering af vægoverflader i 1. lag