

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

LEPIVÝ ZÁKLAD PRE KERAMICKÉ OBKLADY



KÓD 4750006

PRO-LINK - V.2024-09-24

POPIS

PRO-LINK je produkt na báze akrylového polyméru rozpusteného vo vode a prímiesových častíc, ktoré dodávajú produktu vynikajúcu príľnavosť na zvlášť hladké povrchy, ako sú obkladačky, kamenina, mozaika a podobne.

PRO-LINK vytvára uchytávací spojovací podklad, ktorý je potrebné prekryť s COLBETON 954. V exteriéri sa takto vytvorí ideálne zarovnanie pre následné naniesenie krycieho systému MARCOTHERM.

V interiéri sa vytvorí plocha vhodná pre záverečnú úpravu s minerálnymi alebo syntetickými záverečnými úpravami.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Náročné povrchy: obkladačky, mozaiku, kameninu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový polymér

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l

- Priemerná granulometria: 0,5 mm

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalší náter po 4 hodinách a nie neskôr ako po 48 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy v exteriéri:

- Vykonať starostlivé čistenie vodou a čistiacimi prostriedkami s cieľom odstrániť všetko, čo môže znížiť príľnavosť.

- Skontrolovať, či je podklad dobre suchý a naniesť PRO-LINK podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

- V rozmedzí nasledujúcich 4 až 48 hodín vykonať prvé zarovnanie s COLBETON 954.

- Po aspoň 24 hodinách naniesť COLBETON 954 pre nalepenie polystyrénových panelov a aplikovať komponenty obkladového systému MARCOTHERM.

Vnútorné povrchy:

- Vykonať starostlivé čistenie vodou a čistiacimi prostriedkami s cieľom odstrániť všetko, čo môže znížiť priľnavosť.
- Skontrolovať, či je podklad dobre suchý a naniesť PRO-LINK podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.
- V rozmedzí nasledujúcich 4 až 48 hodín vykonať zarovnanie s COLBETON 954.
- Po aspoň 24 hodinách naniesť systém záverečnej úpravy.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Po aplikácii je nutné chrániť povrchy v exteriéri pred dažďom a vlhkosťou až do úplného zaschnutia produktu.
- Nádrie: štetec, valček.
- Produkt pred aplikáciou premiešať.
- Riedenie: pripravený na použitie alebo zriediť vodou max. 10 %.
- Počet vrstiev: 1 vrstva.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 15-20 m²/l. Vzhľadom na zvláštny typ povrchu, ktorý je už obložený, je vhodné vykonať praktickú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný biely a nie je možné ho farbiť.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l (2010)

Obsahuje maximálne: 140 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; popoužití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, produktu PRO-LINK kód 4750006, lepivého základu pre keramické obklady, na báze akrylových polymérov, v jedinej vrstve, v množstvách stanovených savosťou podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².