

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

REVÊTEMENT DE FOND POUR FINITION DÉCORATIVES POUR INTÉRIEURS



CODE 3750019

RILIEVO - V.2024-09-23

DESCRIPTION

Finition de décoration pour intérieur qui réalise un fond de base à épaisseur irrégulière, à effet antique, à parachever et colorer avec les produits de décoration type VELATURE série 383, PERLACEO série 384, ABC RIFLESSI série 378, CADORO série 379, CADORO VELVET série 377, DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLO série 376, MARCOPOLO SABLÉ série 372.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: A
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du Liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosité de conditionnement: 100000 ± 10000 cps
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 6 heures; recouvrable après 24 heures.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

- Applicable à l'intérieur sur :
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
 - Surfaces en béton.
 - Surfaces en plâtre et placoplâtre.
 - Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
 - Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.
- Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.
- Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer une couche de fixatif mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou de fixative en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique – Consulter la fiche technique.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: taloche en acier.

- Nombre des couches: 1

- Dilution: prêt à l'emploi.

Modes d'application :

- Appliquer l'enduit RILIEVO sur le support sec, en utilisant la taloche en inox, en étalant le produit de manière inégale, en créant avec l'outil des rotations en directions opposées et en réalisant une surface à épaisseur irrégulière.

Une fois le séchage terminé, couvrir RILIEVO avec la finition désirée. Les produits de finition suivants sont indiqués : VELATURE série 383, PERLACEO série 384, ABC RIFLESSI série 378, CADORO série 379, CADORO VELVET série 377, DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLLO série 376, MARCOPOLLO SABLÉ série 372.

- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.

- Nettoyage du mur: après au moins 20 jours avec de l'eau.

- Rendement indicatif: 2-2,5 kg/m² en fonction de l'aspect désiré. Cette donnée se réfère à des surfaces lisses et moyennement absorbantes. Il est opportun de déterminer le rendement effectif en effectuant un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible incolore non colorable.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Revêtement de fond pour finitions de décoration à l'intérieur.

Applications, sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de revêtement mural de décoration RILIEVO code 3750019, à base de copolymère acrylique en émulsion aqueuse, en 1 couche en fonction du rendement indiqué.

Fourniture et pose du matériel € m².



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Technical data sheet:
RILIEVO
Revision: 2024-09-23

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.