

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

Материал-основа для декоративных покрытий для внутренних работ



CODE 3750019

RILIEVO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие для внутренних работ, создает основу неравномерной толщины с античным эффектом для отделки и колеровки с помощью декоративных материалов VELATURE серия 383, PERLACEO серия 384, ABC RIFLESSI серия 378, CADORO серия 379, CADORO VELVET серия 377, DECORI CLASSICI серия 387, MARCOPOLO серия 376, MARCOPOLO SABLE' серия 372.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion
- Solvent: water
- Specific gravity UNI EN ISO 2811-1: 1.47 ± 0.05 kg/l
- Viscosity UNI 8902: 100000 ± 10000 cps at 30 °C (Brookfield rotational viscometer).
- Drying times (at 25 °C and 65% R. H.): to touch in 6 hours, to recoat after 24 hours.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

- New and old plasters based on hydraulic binders.
 - Concrete surfaces.
 - Gypsum and gypsumboard surfaces.
 - Old paints and wall coatings that are organic or mineral in nature, dry, compact, absorbent and cohesive.
 - Mineral conglomerates of various kinds, as long as they are absorbent.
- Surfaces should be adequately prepared by following the instructions given in the paragraph 'PREPARING THE SURFACE'.
Do not apply on freshly painted surfaces.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Putz-, Gips- und Gipskartonoberflächen:
- Sicherstellen, dass der Untergrund gut trocken und

gereift ist.

Wenn notwendig mit speziellen Produkten für die Wiederherstellung oder Verfestigung sorgen.

- Bei Schimmel die Flächen mit dem Reinigungsmittel COMBAT 222 Art.-Nr. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 Art.-Nr. 4810333 behandeln. Wenn nötig dem Produkt das Hygienisierungsmittel COMBAT 444 Art.-Nr. 4810444 zugeben.

- Eventuell vorhandene Ausblühungen und alte abblätternde Anstriche durch Abbürsten oder Abwaschen entfernen.
Eventuell aufliegende Schichten von Kalk- oder Tempera-Anstrichen vollständig entfernen.
- Staub-, Smog- und sonstige Ablagerungen durch Abbürsten entfernen.

- Die Unregelmäßigkeiten des Untergrunds ausgleichen und Löcher, Risse, Spalten und Vertiefungen mit TAMSTUCCO 9400006/9410110 behandeln.
Risse mit geeigneten Dichtungsmitteln versiegeln.

- Spachtelungen und Ausbesserungen mit Schmirgelpapier abschmirgeln; Staub entfernen.
- Je nach Art des Untergrunds eventuelle Glättungen auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 ausführen.

- Mit einer Schicht IDROFIS 4700006 Acryl-Wandfixierer auf Wasserbasis oder dem mikronisierten lösungsmittelfreien Fixierer ATOMO 8840001 fixieren.

- RILIEVO wie in den Anweisungen für die Auftragung beschrieben aufbringen.

*(Die Verdünnung des Isoliermittels und die aufzutragende Menge hängen ab von der Aufnahme des Untergrunds und werden festgelegt durch vorhergehende Tests auf dem spezifischen Untergrund. - Bitte sehen Sie das entsprechende technische Datenblatt ein.)

КОЛЕРОВКА | Продукт поставляется бесцветным и не подлежит колерованию.

ХРАНЕНИЕ | Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Base coat for interior decorative finishes.

RILIEVO, code 3750019, acrylic polymer based decorative wall covering in an aqueous emulsion, is applied in 1 coat according to the spreading rate.

Supplying and application of the material € per m2.