

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

БАЗОВЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



КОД 3750019

RILIEVO - V.2024-10-08

ОПИС

Фактурне покриття з антикварним ефектом для подальшої обробки та фарбування декоративними матеріалами, такими як VELATURE серії 383, PERLACEO серії 384, ABC RIFLESSI серії 378, CADORO серії 379, CADORO VELVET серії 377, DECORI CLASSICI серії 387, MARCOPOLO серії 376, MARCOPOLO SABLE' серії 372.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 100000 ± 10000 ц/с при температурі 30°C (ротаційний віскозиметр Brookfield).
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 6 годин, другий шар можна наносити через 24 години.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб СОМВАТ 444, код 4810444.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою ТАМСТУССО 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.
 - Нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.
 - Після повного висихання поверхні нанесіть RILIEVO.
- *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C / макс. +35°C
- Відносна вологість повітря: <75%
- Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
- Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі.
- Кількість шарів: 1
- Розведення: готовий до використання.
- Розподіліть RILIEVO по сухій поверхні за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Наносити матеріал слід нерівномірно і в протилежних напрямках для досягнення ефекту нерівної поверхні.
- Після висихання RILIEVO можна наносити фінішне декоративне покриття. Для цього ідеально підійдуть наступні продукти: VELATURE серії 383, PERLACEO серії 384, ABC RIFLESSI серії 378, CADORO серії 379, CADORO VELVET серії 377, DECORI CLASSICI серії 387, MARCOPOLLO серії 376, MARCOPOLLO SABLE' серії 372.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Очищення стіни: водою через мінімум 20 днів.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 2-2,5 кг/м² залежно від бажаного ефекту при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю.

Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ | Продукт поставляється прозорим і не тонується.

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Базове декоративне покриття для внутрішніх робіт.
Декоративне покриття для стін RILIEVO, код 3750019, на основі акрилового полімеру у водній емульсії наноситься в 1 шар відповідно до зазначеної витрати матеріалу/
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.